

# 江苏省墙面砖平整度检测中心

产品名称	江苏省墙面砖平整度检测中心
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

墙面砖是适用于洗手间、厨房、室外阳台立面装饰的瓷砖。墙面装饰用装饰砖可分为釉面砖和全身墙面砖两类。

墙面砖是现代建筑中常用的一种建材，其作用不仅是美化室内环境，更是增加墙体的强度和防潮、防火性能。为了保证墙面砖的质量，需要进行严格的质量检测。本文将介绍墙面砖质量检测的内容和要求。

### 墙面砖检测去哪里

#### 一、墙面砖外观检测：

墙面砖的外观检测是最基本的质量检测方法之一。外观检测时需要注意以下几个方面：

1. 砖面平整度：墙面砖表面应平整，没有明显的凹凸不平或斜向的裂缝，整体上应该juedui光滑。
2. 砖体尺寸：墙面砖的长宽尺寸应符合生产厂家制定的标准，不得有明显的偏差或变形。
3. 色差和色泽：墙面砖应该能够保证同一批次内不同砖块之间的色差小于规定值，并符合用户要求的色泽。
4. 砖面光滑度：墙面砖表面光滑度是形影响装饰效果的关键因素之一。
5. 砖体细节和造型：在大量使用同样规格的砖面时，砖面的细节和造型显得繁琐复杂，这是考虑美感和区别度的问题。

#### 二、墙面砖制品性能检测：

除了外观检测，还需要对墙面砖的制品性能进行测试。主要包括以下几个方面：

1. 抗压强度：即墙面砖在规定水平、压力和时间所能承受的最大压力。检测时通常需要用设备进行测试，并参照相关标准进行判断。
2. 吸水率：墙面砖吸水率应符合相关标准，对于常规使用的墙面砖，吸水率应该控制在5%以内。
3. 耐碱性：长期受到强碱性物质腐蚀，墙面砖的质量受到很大影响，因此可测试较靠谱的耐碱性，目前常用加水一定比例的石灰液进行测试。
4. 耐火性：墙面砖的耐火等级分为多个等级，不同地区、不同建筑物的要求不同，越高标准也就越高。常规要求针对墙面砖不得低于级别二。
5. 导热系数：不同种类的墙面砖材质不同、制品工艺不同，导致墙砖散热的质量也不同，导热系数越小越好。

### 墙面砖检测哪些项目

#### 三、墙面砖环境检测：

墙面砖是作为覆盖物使用的，它们的质量直接关系到室内环境的健康状况。因此，墙面砖的质量检测还需要考虑它们是否符合环保要求。主要检测项包括甲醛释放量、重金属含量、放射性污染等指标。现代的建筑物在装修墙面时，通常通过环保认证的同类墙地砖参考标准来进行筛选。

#### 四、结论：

墙面砖的质量检测是保证房屋质量和居住环境健康的关键之一。在购买墙面砖时需要关注质量检测报告，坚持购买符合相关标准且通过质检认证的产品。同时，墙面砖的存储、安装、使用也需要严格按照相关要求，才能保证其最大的功效。

#### 墙面砖检测送检流程：

- 1、填写申请表：联系检测工作人员确认检测标准，项目，签订委托书。
- 2、安排寄样：将样品快递或直接送至我司实验室。
- 3、产品检测：付款后实验室安排测试，出草稿报告。
- 4、确认草稿报告，发正式报告。
- 5、报告票据寄送服务，以及报告解读，售后服务。