

鸡饲料碳钢加厚无轴螺旋输送机

产品名称	鸡饲料碳钢加厚无轴螺旋输送机
公司名称	河南鹏发机械设备有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	型号:wls200 是否定制:是 自动化程度:全自动
公司地址	王村镇工业园区
联系电话	15537322783

产品详情

LS型螺旋输送机简介：

LS型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接.

广泛应用于化工、建材、粮油、饲料、食品、冶金、矿山、塑料、医药等行业的一种输送设备，适用于颗粒或粉状物料的水平输送，倾斜输送，垂直输送等形式，LS型螺旋输送机具有结构简单，制做成本低，密封性强。操作方便等优点，中间可多点装、不用移动驱动装置，拆卸吊轴承时不用移动螺旋，不拆卸盖板可以润滑吊轴承，整理机性高，寿命长，适应性强，安装维修方便。其输送距离从2米到70米，规格从120 - 600型多种，GL管式LS型螺旋输送机材质有碳钢和不锈钢。无轴LS型螺旋输送机等，规格的LS型螺旋输送机可根据客户需求制作

LS螺旋输送机型号说明：

GX型

100

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

LS型

200

250

300

400

500

螺旋直径 (mm)

100

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

螺距 (mm)

100

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630

转速 (r/min)

140

120

90

90

75

75

60

60

45

35

30

输送量 $Q = 0.33$ (m³/h)

2.2

7.6

11

22

36.4

66.1

93.1

160

223

304

458

功率Pd 1=10m (KW)

1.1

1.5

2.2

2.4

3.2

5.1

4.1

8.6

12

16

24.4

功率Pd 1=30m (KW)

1.6

2.8

3.2

5.3

8.4

11

15.3

25.9

36

48

73.3

转速 (r/min)

120

90

75

75

60

60

45

45

35

30

20

输送量Q =0.33 (m³/h)

1.9

5.7

18

18

29.1

52.9

69.8

125

174

261

305

功率Pd 1=10m (KW)

1.0

1.3

2.1

2.1

2.9

4.1

4.7

6.8

9.4

14.1

16.5

功率Pd 1=30m (KW)

1.5

2.3

4.5

4.5

7

8.9

11.6

20.4

28.3

42.2

49.5

转速 (r/min)

90

75

60

60

45

45

35

35

30

20

16

输送量Q =0.33 (m³/h)

1.4

4.8

15

15

21.8

39.6

54.3

97

149

174

244

功率Pd 1=10m (KW)

0.9

1.2

1.9

1.9

2.5

3.4

4.3

5.4

8.1

9.5

13.3

功率Pd 1=30m (KW)

1.2

2.2

3.8

3.8

5.4

6.8

9.2

16

24.4

28.6

39.9

转速 (r/min)

75

60

45

45

35

35

30

30

20

16

13

输送量 $Q = 0.33$ (m³/h)

1.2

3.8

11

11

17

31.7

46.5

73.0

99.3

139

199

功率 $P_{d1=10m}$ (KW)

0.75

1.1

1.6

1.6

2.1

3.1

3.7

4.6

5.7

7.7

11

功率Pd 1=30m (KW)

1.1

1.8

3.4

3.4

4.4

5.6

8

14

16.7

23.2

33