

Trojan邱健蓄电池30XHS 12V115AH牵引车电池系列参数

产品名称	Trojan邱健蓄电池30XHS 12V115AH牵引车电池系列参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:30XHS 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品特点

长寿命设计

采用专少的板栅制造工艺，板栅附腐蚀统力大幅提高。电池设计浮充寿命长达10年以上

高倍率放电性能好，容量足

采用前泊的极极设计及端子设计。辅以配方和焊接工艺，在保证容量的同时，提高了电池的高功率放电性统安全性高

采用符合UL94-V0的阳燃材质电池壳体、盖体设计，使用更安心

自放电率低

一致性高

采用自动化生产工艺，生产效率高。极板及电池一致性性统好。更适用于UPS 多节串联应用

与 UPS 兼容匹配性高

在产品设计上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化，实现与UPS的高度结合

安装维护方便

采用织”的嵌入式端子设计，电池过大电流性能好。安装护简单方便

20C安理下，静置28天，电池自放电率小于2%，高于行业标准要求

强电力

内阻小

绿色环保

持液性高密封性好

持久续航

拟定放电

免维护

寿命长

无污染

安全性高

漏电

应用范围:

自动报警系统

电气自动控制系统

电力不断电系统

消防控制系统

一般不断电系统

集中式大型机房电源系统

分布式小型机房电源系统

材料组成:

组件材料中

电动工具供电系统

正极板二氧化铅

负极板.....海绵状铅

安全阀氟化橡胶

线端子.....·铜镀银

电池壳ABS 工程塑料 隔离板超细玻璃纤维。

eSealant ...Epoxy

分析纯硫酸 电解液

充电

浮充电压:建议范围13.5V-13.8V:建议值13.7V

均衡充电:建议范围14.1V-14.4V:建议值14.1V

日常维护为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏，机房UPC系统蓄电池、基站(包括室外0)和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做纪录。

月度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查

季度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压

年度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压、核对性放电(方尺电池额定容量的30-40%、挑选出放电电压明显落后的电池)