

苏州回收海康威视解码器2024价格

产品名称	苏州回收海康威视解码器2024价格
公司名称	合肥军诚物资回收有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:IDS-96064 产地:杭州
公司地址	安徽省合肥市庐阳区海棠街道上城国际新界4幢109
联系电话	13033008039 13033008039

产品详情

苏州回收海康威视监控摄像头、海康威视DS-2D2231W-D控制功能：远程监控系统可对镜头进行光圈、焦距、景深距离的控制等操作监控中信号传输的新技术在监控工程施工的过程中，由于一些客户的特殊情况，他们可能在线路提前布好的情况下，又增加了新的要求，这时候以前布好的线路可能就不能满足工程的要求，这时候就可能用到共缆，下面就工程中使用的共缆总结出两点经验，供广大技术人员分享这类设计方案一般适用于数据处理运算量比较大，实时性要求高而对控制能力要求相对较低的监控系统通信波特率：1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps / 12800bps自动归位功能：根据用户设定的时间,自动回到设置.自动控制红外灯：根据摄像机焦距的大小自动调节运动速度遮蔽区：可选（可设定2个遮蔽区域）轨迹记忆功能：记忆1条88秒巡视预置点：8组（每组16个预置点，共128个预置点）预置点的停留时间：1-60级随意设定.A-B两点扫描：任意设定A-B两点扫描速度：1-64级水平转动速度：1-180度/每秒（1-64级随意设定）水平转动范围：360度垂直速度：1-180度/每秒（1-64级随意设定）垂直转动范围：90度（俯仰范围）自动翻转功能：二级分段控制.一级水平180度，（二级垂直90度 可选）高速球的通信地址：256个地址，通过软件设置OSD菜单：通过OSD菜单对摄像头的各种参数进行设置.红外灯：大功率?10=8颗，?8=35颗，?5=8颗.红外灯开启：0LUX 供电电压：DC12V 5A (DC12V-14V范围) 产品功率消耗量：小于13W（配SONY一体机）环境工作温度：室内型（0度到正40度）；需求要求室外型（零下40度到正60度）恒温装置内置风扇 摄像机兼容支持各种品牌摄像机型号 外壳两层金属铝合金外壳，防水等级达IP66 *报警装置可选（4路输入2路输出）一体机需选配带ICR功能依赖摄像机、线缆、录像机和监视器等专用设备、海康威视DS-2CD3T25-I5、海康威视DS-2DE7172-A、科达监控摄像头、飞利浦监控摄像头、萤石监控摄像头、大华、大华DH-IPC-HDW4231C-A、三星监控摄像头、监控系统普遍采用使用得监视器，大都支持1024*768得分辨率，就算买个21寸得监视器提供1280*1024的分辨率，但是几乎所有的监控厂家都不支持1280*1024，只能强制设成1024*780得分辨率，只能强制设置成1024*728的分辨下使用，系统为了适应屏幕得尺寸，会把画面向下挤压，和左右拉伸，图像奇看起来就变形，这样的效果还不图直接买个17寸的监视器得效果好已经过试运行并验收交付使用的系统，一般来说，短时期内不应该出现问题2、编码方式更加先进 市面上主流的DVR采用的压缩技术有MPEG-4、H.264、M-JPEG