

工业级液晶驱动板配套工业屏工业显示器

产品名称	工业级液晶驱动板配套工业屏工业显示器
公司名称	深圳市硕达显示技术有限公司
价格	135.00/套
规格参数	品牌:Soda 型号:SD-AD2271W
公司地址	深圳市龙华新区民治大道东盟大厦三楼
联系电话	13715016364

产品详情

产品概述：sd-ad2271w是一款专门用于工业显示而开发的宽温驱动主板，产品用料选用优质的工业级元器件，支持零下25度到正75度的工作环境下正常显示，3.5寸板卡能够灵活方便安装固定，应用简单，产品广泛应用工业显示器、工业平板电脑、工业显示控制等显示器领域。

产品特点：

1. sd-ad2271w支持-25度到+75度的工作环境下正常显示.
2. 板卡可支持连续24小时工作，抗电磁干扰，可驱动不同的显示液晶屏幕.
3. 双信号接口，vga模拟信号与dvi数字信号，标准dc2.0 输入12v电压.

4. 输入rgb信号的分辨率最大支持到1920*1080，它可以对输入信号在不同范围内进行缩放处理，产品支持单像素或双像素lvds接口的tftlcd.

产品详细规格：

输入信号：dsub(vga)15pin/dvi(24+5)pin

输出信号：2:*15pin小杜邦支持单像素或双像素，6bit或8bit的lvds信号

行同步范围：30-85khz

场同步范围：56-85khz

支持分辨率：最大1920*1080p 75hz或其他需要定制的分辨率

控制按键：power(开关)、vol- (音量减)、vol+ (音量加)、menu (菜单)、exit (退出)、led (指示灯)

osd菜单：亮度，对比度，相位，时钟，图像位置，osd菜单本身的位置，osd菜单语言，色温，工厂复位等

电源输入：12v-16v/3.5 ~ 4a (dc)，自身功耗 2w

电源操作：正常工作/低功耗模式

工作环境：温度-25度到+75度范围，湿度5 ~ 95%rh (不结冰)

储存环境：温度-30度到+80度范围，湿度5 ~ 95%rh (不结冰)

规格尺寸：3.5寸 (105mm*89mm*16mm)