

# 工业级液晶驱动板套件配套工业显示器

产品名称	工业级液晶驱动板套件配套工业显示器
公司名称	深圳市硕达显示技术有限公司
价格	145.00/套
规格参数	品牌:Soda 型号:SD-SKD2271W 尺寸:3.5
公司地址	深圳市龙华新区民治大道东盟大厦三楼
联系电话	13715016364

## 产品详情

产品型号：sd-skd2271w

产品概述：sd-skd2271w专门为客供屏客户提供的一整套驱动产品，产品用料选用优质工业级材质，支持零下25度到正70度的工作环境下正常显示，根据不同尺寸的屏配置不同高压板与横流稳压板以及各种接口的屏连接线、按键板，驱动套件适用工业显示器、自助设备显示与各类设备的显示驱动等。

产品特点：1. sd-skd2271w支持-25度到+75度的工作环境下正常显示。

2.板卡可支持连续24小时工作，抗电磁干扰，可驱动不同的显示液晶屏幕。

3.双信号接口，vga模拟信号与dvi数字信号，标准dc2.0 输入12v电压。

4.输入rgb信号的分辨率最大支持到1920\*1080p，它可以对输入信号在不同范围内进行缩放处理，产品支持单像素或双像素lvds接口的tftlcd

5.根据液晶屏型号灵活配置高压板与横流稳压板以及屏幕连接线、按键板。

6.整套驱动直接连接液晶屏幕通电即亮，对安装无任何技术要求，节省成本。

产品详细规格：

驱动主板输入信号：dsub(vga)15pin/dvi(24+5)pin

驱动主板输出信号：2:\*15pin小杜邦支持单像素或双像素，6bit或8bit的lvds信号

驱动主板支持分辨率：最大1920\*1080 75hz或其他需要定制的分辨率

驱动主板电源输入：12v-16v/3.5 ~ 4a (dc)，自身功耗 2w

控制按键板 (key)：power(开关)、vol- (音量减)、vol+ (音量加)、menu (菜单)、auto (自动调整)、led (指示灯)

液晶屏连接线：高抗干扰的lvds信号线，镀锡铜线材质，多pin接口符合rohs标准

逆变器：高能低耗，灯管开路保护，适用各种规格的灯管液晶屏

连接线材：绝缘性好，抗干扰性强

工作环境：温度-25度到+75度范围，湿度5 ~ 95%rh (不结冰)

储存环境：温度-30度到+80度范围，湿度5 ~ 95%rh (不结冰)

配置清单：宽温驱动主板、五位按键板、逆变器、lvds连接线、逆变器与按键板连接线

qq；1300982846 电话 1371506364