

HPVV22,室内通信电缆

产品名称	HPVV22,室内通信电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HPVV22 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

HPVV22,室内通信电缆

产品用途：

本产品主要适用于数字交换设备内部或数字通信设备之间的短段连接。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品说明：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”）

HPVV-铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信终端电缆

HPVV配线电缆表示方法：1×2×0.5 5×2×0.5 10×2×0.5 15×2×0.5 20×2×0.5
25×2×0.5 30×2×0.5 40×2×0.5 50×2×0.5 80×2×0.5 100×2×0.5 150×2×0.5
200×2×0.5 300×2×0.5 400×2×0.5 500×2×0.5 600×2×0.5 400×2×0.4 600×2×0.4

产品结构：

1) 标称对数：1~600对。

- 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50mm。
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。
- 6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 护套：黑色聚氯乙烯。可提供双护套电缆。
- 8) 识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1) 电缆使用温度：-40 ~ 50 ；

2) 电缆安装敷设环境温度：-10 ；

3) 电缆月平均最大相对湿度：95% (+25) ；

4) 电缆安装时最小弯曲半径： 电缆外径的10倍。

HPVV22,室内通信电缆