

苏州电力安全设备检测个人安保线检测

产品名称	苏州电力安全设备检测个人安保线检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

关注

个人保安线: JDX-NL-10KV接地线价格 尺寸长度一般为: 16方4*1.5+5米线

备注:接地棒绝缘杆的长度可根据用户的要求定做接地线概述: 接地线是保护检修人员的一道安全屏障, 是电力员工的生命线, 可防止突然来电对人体的伤害。挂线是一项重要的电气安全技术措施, 其操作过程应该严肃, 认真, 符合技术规范要求, 千万不可马虎大意。

接地线: 室内多用手握母排接地棒; 户外多用压铸双舌接地棒

接地线配置: 10KV 12米 3*1.5+10.5 (总长15米) 户外

5米 3*1.5+3.5米 (总长8米) 室内

35KV 15米 3*2+13米 (总长19米) 户外

110KV 18米 3*2.5+15.5米 (总长23米) 户外

220KV 21米 3*3.5+17.5 总长28米) 户外

携带型短路接地线检验周期为每五年一次, 检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后, 应根据经受短路电流大小和外观检验判断, 一般应予报废.1) 高压接地线按照使用环境可以

分为：室内母排型接地线（JDX-NL）和室外线路型接地线（JDX-WS）。接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层，当与导线相撞时，夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线，其实物见图。

2. 施工接地线截面应按用途选择。携带型短路接地线使用要求：

3. 先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板打开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。

4. 卸除时，先摘除夹板，后松卸接地螺栓。短路接地线技术要求：施工接地线由接地端

5. 在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。

6. 接地处必须悬挂接地警示牌。