

# WDZA-KYJYP2/23铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆

产品名称	WDZA-KYJYP2/23铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

### 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆

#### 一、产品特点及用途

WDZA-KYJYP2-23 WDZA-KYJYP2-23无卤低烟阻燃控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合，特别适用于核电站、地铁、剧院等安全系数要求较高的场所。该产品克服了传统阻燃控缆的缺点，\*的便利了救火和人员疏散工作，避免了卤酸气体对仪器和设备的腐蚀，成为传统阻燃控制电缆的换代型产品，它主要要以下五个特点：

- 1、电缆燃烧时卤化氢气体释放量低；
- 2、电缆燃烧时发烟量少，透光率高；
- 3、电缆线芯\*工作温度可达90 ，延长了电缆使用寿命；
- 4、绝缘线芯采用数字编码，便于安装、调试、维修；
- 5、采用筒式放线，可生产长达3KM以上的整根电缆。

#### 二、产品执行标准

### 三、WDZA-KYJYP2-23 WDZA-KYJYP2-23无卤低烟阻燃控制电缆使用特性

- 1、额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V；
- 2、电缆导体的\*允许工作温度为90 ；
- 3、电缆的敷设温度应不低于0 ，\*允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

### 四、WDZA-KYJYP2-23 WDZA-KYJYP2-23无卤低烟阻燃控制电缆型号及名称

型 号

名 称

WDZA-KYJY

铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆

WDZB-KYJY

WDZC-KYJY

WDZA-KYJYP

铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆

WDZB-KYJYP

WDZC-KYJYP

WDZA-KYJYP2

铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆

WDZB-KYJYP2

WDZC-KYJYP2

WDZA-KYJYP3

铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆

WDZB-KYJYP3

WDZC-KYJYP3

WDZA-KYJYP2-23

铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆

WDZB-KYJYP2-23

WDZC-KYJYP2-23