

CPM Rex M4HS高速钢无缝管

产品名称	CPM Rex M4HS高速钢无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

CPM Rex M4HS高速钢圆钢 任意切割规格

CPM Rex M4HS其规范是350~380oc，保温6~10h11。中温预热和高温加热的盐浴炉都要严格校正，中温浴炉bao的质量分数 0.5%，高温盐浴炉bao的质量分数 0.2%12。在生产中要经常检查控温仪表，常用光学高温计核对炉温的准确性13。加热工件与电ji和的距离一般不小于50mm，工件之音质间隔不小于10~20 mm，离炉壁的距离大于20~30mm14。w6mo5cr4v2钢脱碳敏感性强，过热倾向大，（包括w6mo5cr4v2al）在退火和淬火加热时，应注意防碳和过热15。大批刀具淬火之前必须用试样或实物试淬，淬火后检查淬火晶粒度，根据淬火晶粒度调节炉温，只有在淬火晶粒度合格情况下，才能生产16。微型刀具淬火时。

CPM Rex M4HS商品牌号：CPM Rex M4, ,HS相当于AISI钢号: M4C(%): 1.35Cr(%): 4.25W(%): 5.75Mo(%): 4.50V(%): ,回火温度, 4.00Co(%): —其他(%): S0.22硬度HRC: 64 ~ 66

钢具有低表面粗糙度、高淬透性。CPM Rex

M4HS适用于大型镜面塑料模具及模架、精密塑料橡胶。CPM Rex

M4HS按GB表示的牌20CrNi3AlMnMo代号或外国牌2性能特点预硬化型易切削塑料模具钢。CPM Rex M4 HS出厂硬度为38~42HRC，2相当于美国P21改进型，有一定的耐腐蚀能力适用于镜面、精密塑料模。CPM Rex M4HS进口塑料模具钢按GB表示的牌4Cr13代号或外国牌420SS性能特点耐蚀塑料模具钢，是美国AISI和ASTM标准牌号，属于马氏体型不锈钢，420SS钢的机械加工性能，经热处理（淬火及回火）后，具有良好的耐腐蚀性能、抛光性能。CPM Rex M4HS以及较高的强度和耐磨性。CPM Rex M4HS