

## PCB打样12小时加急（双面）

产品名称	PCB打样12小时加急（双面）
公司名称	深圳顺易捷科技网络部
价格	600.00/款
规格参数	品牌:顺易捷 型号:双面 加急:12小时
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道年丰社区友谊北路11号
联系电话	0755-84086168 13480101190

## 产品详情

本产品由深圳顺易捷科技有限公司生产，详情欢迎致电咨询！

### 【工艺能力介绍】

#### 生产控制能力

产品类型：单面板/双面板/多层板3-8层 常用基材

：纸板(94v0)、半玻纤(22f)、全玻纤(fr-4)、铝基板(al basicmaterial) 表面处理

：喷锡(有铅、无铅)、osp、镀镍、化学沉金、电镀金、(表面金厚 1u") 板厚范围

：fr4, 0.40-2.4mm(0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4)目前我司采用均为建滔kb料 板厚公差

：t 1.0mm±10%；t<1.0mm±0.10mm 最大加工尺寸：450x1200mm 外形尺寸公差：±0.20mm

最小线宽/线距：5mil/5mil 过孔焊盘(单边)：6mil 线宽/线距公差：±20%mm 成品铜厚

：外层35-75um；内层 17um 孔铜厚度：18um 机械钻孔范围：0.25-6.30mm (>6.30mm

金属化孔采用g84扩孔方式钻出，非金属化孔采用电铣方式锣出) 最小槽刀(slot)：

金属化槽0.65mm，非金属化槽0.80mm(电铣锣出) 孔径公差：npth

孔：孔径<0.8mm：±0.05mm；0.81-1.80mm：±0.08mm；1.8-5.0mm：±0.10mm pth

孔：孔径<0.8mm：±0.08mm；0.81-1.80mm：±0.10mm；1.8-5.0mm：±0.127mm via

孔：+0.08mm，负公差不要求 阻焊类型：感光油(油墨颜色：绿、蓝、红、白、黄、黑) 字符要求

：最小字高 0.80mm，最小字宽 0.15mm 板翘曲控制：smt板 0.75%；插件板 1.5%

走线与外形线间距：电铣分板 0.30mm，v-cut分板 0.40mm 半孔工艺：最小半孔孔径需 0.50mm v-

cut要求：v-cut平行方向长度需 80mm，最大v-cut尺寸350mm(非v-cut方向) 金手指板

：整板电金或沉金，暂时无额外做电镀金手指(如：金手指喷锡板等) pads铺铜方式

：我司是采用还原铺铜(hatch)，此项用pads设计的客户请务必注意 pads软件画槽

：如果板内需开槽(非金属化槽)，请画在drill drawing层 protel

系列软件中大面积或走线开窗：请设计在solder masks layer，少数客户设计时误放到multil

layer，容易导致漏开窗现象；protel系列软件外形：用keepout层或机械层，请注意：一个文件只允许一

个外形层存在，绝不允许有两个外形层同时存在，请将不用的外形层删除，即：画外形时keepout

层或机械层两者只能选其一，如2层同时存在外形且不符时，我司采用机械层外形为准