

防滑性TPU 德国亨斯迈TPU 75AE 体育用品 鞋类

产品名称	防滑性TPU 德国亨斯迈TPU 75AE 体育用品 鞋类
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国亨斯迈 性能:良好的防滑性 聚酯基
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

AVALON 75 AE

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huntsman Corporation

产品说明：

AVALON 75 AE is a general purpose polyester based thermoplastic polyurethane for injection moulding. AVALON 75 AE is part of the AVALON Soft Range and offers a premium soling material for casual, sport and protective footwear. The features offered include:

Durability

Excellent surface definition

Abrasion resistance

Slip resistance

Phthalate free TPU

物性信息：

基本信息	良好耐磨损性	
	耐用性	
	通用	
用途	优良外观 体育用品	
形式	鞋类	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.22
硬度额定值单位制测试方法		75
机械性能额定值单位制测试方法		2.5E+5
抗磨损性		35.0
弹性体额定值单位制测试方法		
应变		4.00
300%应变		7.00
拉伸应力 (断裂)		24.0
伸长率 (断裂)		600
撕裂强度 2		70

压缩变形 (23 ° C)		20
补充信息 颗粒在 100 ° C 下干燥 20 小时 注射速度值热风干燥机	颗粒在 100 ° C 下干燥 20 小时 注射速度值热风干燥机	80.0 到 90.0
干燥时间 - 热风干燥机		2.0
料斗温度		25.0 到 35.0
料筒后部温度		175 到 185
料筒中部温度		180 到 190
料筒前部温度		185 到 195
射嘴温度		175 到 190
模具温度		25.0 到 50.0
注塑压力		2.00 到 10.0
注射速度 保压		慢 1.00 到 5.00
背压		0.0300 到 0.300
螺杆转速		20 到 80

螺杆长径比
螺杆压缩比

20.0:1.0 to 25.0:1.0
2.0:1.0 到 3.0:1.0