

## SYV射频同轴电缆75-9含税包邮

产品名称	SYV射频同轴电缆75-9含税包邮
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

SYV射频同轴电缆75-9含税包邮 发出绿光并成一横线标志跑道入口。用途：本产品用于计  
机和自动化设备连接用电缆，它具有抗干扰、信号衰减小等性能，有普通型、耐寒型等，聚  
电力电缆执行标准非阻燃型：GB/T 阻燃型：Q/VAHS6-2006用途本产品适用于交

50Hz额定电压的线路中，100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接，带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑  
色低密度聚。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为 $\phi 6.3\text{mm}$ 和 $\phi 4.75\text{mm}$ 两种。其抗张强度分别不  
小于3000kg和1800kg。主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用，在短路、局部过热等  
故障状态及外热作用下。绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力。铜带 或钢带铠装电缆 小为电缆外径的  
12倍，煤矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆允许的弯曲半径：对有铠  
装或铜带 结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，HYA市内通信电缆、矿用电线、矿用通信电缆、矿用信  
号电缆、矿用通讯电缆、。年11月27日至28日。由英国英特杰研究顾问公司（IntegerResearchLtd）主办，  
电线电缆制造商协会（IEWC）、锻铜委员会（IWCC）协办的。

特殊要求可定做导体有02mm<sup>2</sup>、05mm<sup>2</sup>、2集散型仪表信号电缆为计

机控制电缆的升级换代产品，DJYPVR聚绝缘铜丝编织分 聚 护套软结构电子计

机用电缆，DJYVPR聚绝缘铜丝编织总 聚 护套软结构电子计 机用电缆，DJYPVPR聚绝缘铜丝编织分、总

聚 护套软结构电子计 机用电缆。本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压铜芯电缆，KVVP铜芯聚

绝缘聚 护套编织 控制电缆，KVVP2铜芯聚 绝缘聚 护套铜带 控制电缆。产品说明：450/750V聚

绝缘控制电缆，适用于直 和交 50HZ额定电压450/750V的发电站、发电厂、工厂、矿山、港口及石油化工  
企业等远距离操作的控制回路。上述两类传感器工作原理为：当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电  
极上时，电容会有所增加，通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米，间  
隔为5微米，电容像素阵列的分辨率略高于5dpi。这类传感器基于一种标准的单-多晶硅三层金属CMOS工  
艺，并采用.5微米工艺进行设计。金属互连的第三层构成电容像素层，由氮化钛制成并覆盖着一层氮化  
硅，厚度仅为7埃米。这种硬金属电极与抗磨涂敷层组合形成的传感器十分坚实耐用，使用寿命可以达到  
很多年。交联本安电缆、交联信号电缆等：；；KJYYVRP；KJYYVRPL；KYJV、KYJVR、KYJVP、KYJ

VRP、KYJVP2、KYJVRP2、KYJVP1、KYJVRP1、KYJV22、KYJVP22、KYJV22P、KYJV22P2、KYJVP2-22  
、KYJVRP22、KYJVP，护套钢带铠装计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电，5、型MHY、MH  
YA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV6、产品说明：型号名称MHYV煤矿



、MHYA32、MHY、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRPMKVVMKV22MKVV32等，电缆型号表示方法1) 绝缘的类型与代表符号Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2) 金属带的类型与代表符号A--涂塑铝带粘结聚护套3) 结构特征符号及表示意义T--石油膏填充C--自承式4) 电缆外护层形式与代表符号23--双层钢带绕包铠装聚护层53--涂。