

# 焊接法兰订购 蔡甸焊接法兰 晨希

产品名称	焊接法兰订购 蔡甸焊接法兰 晨希
公司名称	武汉晨希物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号
联系电话	15107153343 15107153343

## 产品详情

螺纹法兰(TH)螺纹法兰公称通径：DN8 ~ DN100 工作压力：1.0 ~ 2.5 (MPa) 板式螺纹法兰材料：不锈钢、碳钢、合金钢。螺纹法兰用途：适用消防、煤气、冷热水、空调、空压管、油管、仪表、液压管等工业与民用管螺纹锁固密封等。法兰盖(BL)法兰盖，焊接法兰批发，也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，焊接法兰厂家，供封住管道堵头用。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。密封面：平面 (FF)、突面 (RF)、凹凸面 (MFM)、榫槽面 (TG)、环连接面 (RJ)

平焊法兰包括板式平焊法兰、带颈平焊法兰。

板式平焊法兰(PL)板式平焊法兰结构示意图平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，蔡甸焊接法兰，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量很大。多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水。

带颈平焊法兰 (SO) 带颈平焊法兰颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊接法兰订购，焊条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动，但现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序，较受欢迎。

焊接注意事项1、打底时一定要使用J506焊条手工堆焊，并采用小电流焊接。严格按照焊接工艺焊接。2、在每焊接完一个位置后，都要用水平尺卡一下法兰平面的变形量。3、一边焊接一边用气锤锤击焊缝，以达到消除应力的作用。按照连接方式法兰连接种类可分为：板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等。焊接法兰订购-蔡甸焊接法兰-晨希由武汉晨希物资有限公司提供。武汉晨希物资有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。晨希物资带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！