热销DQW10-1户外防爆型电动装置

产品名称	热销DQW10-1户外防爆型电动装置
公司名称	扬州玉林阀门控制有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:玉林 型号:DQW10-1B
公司地址	江苏省扬州市邗江区扬庙镇扬庙村委会旁
联系电话	0514-82121555 13665212162

产品详情

热销dqw10-1户外防爆型电动装置，dqw部分回转矿用防爆执行机构、矿用防爆执行器、隔爆执行器、防爆执行器， 防爆等级bt4，配合多回转阀门使用，质量稳定，防爆性能好，可用于防爆场合，煤矿地面及非采掘工作面，专业级ma煤安产品。 电动防爆执行器型号规格：dqb10-1/dqb10-2/dqb20-1/dqb30-1/dqb40-1/dqb60-1/dqb120-1/dqb180-1/dqb250-1/dqb350-1/dqb500-0.5/dqb800-0.5/dqb1000-0.5，q10-1b/q10-2/q20-1b/q30-1b/q40-1b/q60-1b/q120-1b/q180-1b/q250-1b/q350-1b/q500-0.5b/q800-0.5b/q1000-0.5b 产品介绍：
dqw部分回转防爆型电动执行器，防护等级为exdii bt4，适用于对球阀、蝶阀等阀门进行操作，广泛应用于管道为爆炸型气体或煤矿底采掘面使用，质量稳定，防爆性能好，我公司已可以生产带防爆的电压为三相660v，380v，两相220v，产品外观，质量，屡屡受到使用单位好评！除普通开关型以外，产品另可以有一体化防爆型，智能一体化防爆型满足更多实际要求需要。dqb系列阀门电动装置可靠的设计，可适用于不同控制系数、不同工作环境的需要。本产品的性能符合jb/t8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》 gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“ d ”》及jb/t8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型产品有di和diibt4两种，di适用于煤矿非采掘工作面；diibt4用于工厂，适用于环境为iia、iib级t1~t4组的爆炸性气体混合物。（详见gb3836.1）2.4防护等级：户外型和防爆型为ip55（特殊订货ip67）3工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）
部分回转电动装置按防护类型分：有户外型（w）和隔爆型（b）；
按控制方式分：有常转规型（w）、整体型（z）和整体调节型（t）；
1电源：电机为三相交流，380v（特殊订货660v或220
v），50hz（特殊订货60hz）；控制线为220v，50hz（特殊订货60hz）；远程控制为24vdc.
2环境温度：-20~＋60°C（特殊订货-40~＋80°C）2.2相对湿度：≤90%（25°C时）
3防护类型：普通型和户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所.
部分回转电动执行器技术参数见表1 表1

基座号	型号	输出转矩（n·m）	最大阀杆直径（mm）	手动速比	输出
					0.5
					电机
dqw1	dqb10	100	28	88	0.03

	dqb20	200				0.06
	dqb30	300				0.06
dqw2	dqb60	600	42	74		0.18
	dqb90	900				0.18
	dqb120	1200				0.18
dqw3	dqb200	2000	60	67		0.37
	dqb250	2500				0.55
	dqb300	3000				0.55
	dqb400	4000				0.55
	dqb500	5000				0.75

注：粗线框内为常规供货 电机技术参数见表2:

功率kw	0.03		0.06
电流a	0.3		0.48