

# 金昌市厂房楼板承载力安全检测第三方机构

产品名称	金昌市厂房楼板承载力安全检测第三方机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	检测范围:工业厂房安全检测 鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

## 产品详情

金昌市厂房楼板承载力安全检测第三方机构

《建筑结构荷载规范》规定，一般的民用建筑活荷载取2.0kN/平方，也就是一平方活荷载是200公斤，一般的工业厂房建筑活荷载取3.5-10KN/平方，也就是一平方活荷载是350公斤-1吨。通常在计算楼板承载力的时候，这个荷载还要乘以一个荷载分项系数，一般取1.4。

要知道楼面的承重能力，这里面需要知道以下几个方面的问题：

1、建筑物主体结构的质量情况。包括结构平面布置、混凝土强度、钢筋配置、层高、截面尺寸、楼板厚度等。

2、设备相关的参数，包括重量、平面尺寸、运动性能、支撑情况、垫层情况等等。

3、设备放置方式，包括位置，固定方式等等。根据以上参数，再进行专业的荷载换算，再进行结构计算，从而确定楼面承重能力的限值及设备放置的安全性。

厂房新增设备需要进行楼板承重检测，其作用是确保新设备的重量不会超出楼板的承重能力，避免因超载而导致楼板发生裂缝、变形或崩塌等安全事故。下面是检测方法的介绍：

1、确定检测范围：根据新设备的位置和重量，确定需要检测的楼板区域范围。

2、检测前的准备：首先需要将该区域的设备和物品全部清空，确保检测区域完全暴露。其次，需要测量

楼板的尺寸和厚度，并记录下来。

3、检测设备：采用适当的检测设备，如电子称或激光位移传感器等，对新设备的重量进行jingque测量。

同时，需要考虑设备在使用时可能会产生的动载荷和静载荷，这些因素也应该计入总重量中。

4、计算楼板的承重能力：根据楼板的尺寸、厚度和材料等参数，使用相关公式计算出楼板的承重能力。

5、比较分析：将新设备的重量与楼板的承重能力进行比较分析，判断是否存在超载的情况。如果新设备的重量超过了楼板的承重能力，就需要采取相应的措施，如加固楼板、调整设备位置等，以确保厂房的安全。

6、记录报告：Zui后，需要将检测结果进行记录并生成报告，以备查阅。