

(日本旭化成) PA66中国品牌代理商

产品名称	(日本旭化成) PA66中国品牌代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	18.88/千克
规格参数	品牌:旭化成 旭化成:PA66代理商 用途:汽车配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

产品详情

日本旭化成PA66总代理商

代理PA66日本旭化成4G33玻纤增强 .代理PA66日本旭化成4G43玻纤增强

代理PA66日本旭化成90G33玻纤增强

代理PA66日本旭化成90G0玻纤增强

代理PA66日本旭化成93G33玻纤增强33%

代理PA66日本旭化成13G30玻纤增强30%

代理PA66日本旭化成14G33玻纤增强GF33%

代理PA66日本旭化成14G2玻纤增强2%

代理PA66日本旭化成CR301矿物填充增强

代理PA66日本旭化成CR302矿物填充增强

代理PA66日本旭化成FG171热稳定性防火V0

代理PA66日本旭化成FG172热稳定性防火V0

代理PA66日本旭化成FG173热稳定性防火V0

代理PA66日本旭化成FG172X1热稳定级

代理PA66日本旭化成13G1 GF1%

代理PA66日本旭化成FR370阻燃等级UL94 V-0不含卤素和磷。

代理PA66日本旭化成FR200,UL阻燃V0等级

代理PA66日本旭化成FR20,UL阻燃V0等级

代理PA66日本旭化成FR370,UL阻燃V0等级

代理PA66神马2700F阻燃级环保阻燃型,综合力学性能

代理PA66神马EPR27注塑级有光中等粘度产品

代理PA66韩国科隆KN333G1BL

代理PA66韩国科隆KN333G30 PA6性能的主要优点有：1.机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度金属，比压缩强度与金属不相上下，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈服强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。2.耐疲劳性能，制件经多次反复屈折仍能保持原有机机械强度。常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用PA。3.软化点高，耐热(如尼龙46等,高结晶性尼龙的热变形温度高,可在10度下长期使用.PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到20度以上)。4.表面光滑，摩擦系数小，耐磨。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则