

# PBT台湾长春中国总代理商 长春中国

产品名称	PBT台湾长春中国总代理商 长春中国
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

### 台湾长春PBT一级代理商

PBT是一种具有良好电气性能的材料，广泛应用于外壳、把手、电器用具和连接器等领域。其工艺特点包括：注塑时需要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 。PBT冷却时间较短，但需要注意喷嘴温度的控制，以避免堵嘴现象。此外，料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好。对于防火料或加玻纤的PBT水口料，不宜再回收利用。在停机时，需要使用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。公司拥有大型仓库，产品质量有保证，货源充足，可根据客户需求提供各种颜色、性能、规格的产品及解决方案，同时可对某些原材料进行改性以满足客户需求。

PBT 台湾长春 4120 : 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130 : 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140 : 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815 : 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK : 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB : 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4820NCB : 结晶快速，易成型

PBT 台湾长春 4830 : 含水量有玻纤30%，强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB : 玻璃纤维含量30%

PBT 台湾长春 1100 : 一般级

PBT 台湾长春 4115 : 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV : 玻纤15%