

# 得利满技术有限公司 环保气浮浮选设备

产品名称	得利满技术有限公司 环保气浮浮选设备
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

## 产品详情

气浮机经加药反应后的废水进到气浮机的混合区，与释入后的溶气混和触碰，使絮凝体黏附在微小汽泡上，随后进到气浮机区。絮凝体在气水的浮力的功效下幅向河面产生浮渣，下一层的冷水经集水器流至清水池后，部分流回作溶气水应用，剩下冷水根据溢流式口排出。气浮机池水表面的浮渣堆积到必须薄厚之后，由刮沫机刮入气浮机淤泥槽后排出来，可下移的SS在圆锥体内沉淀，按时清除。

管式加药反应器(PFR)由三个特殊设计的混合管道组成，加入混凝剂(Coagulant)、絮凝剂(Flocculant)和溶气气泡，通过设计控制各管段的混合能量和混合时间，以达到化的混凝效果。

管式加药反应器(PFR)的特点:

- 1.由于管道中的混合能量和时间易于控制，混凝和絮凝反应稳定，环保气浮浮选设备价格，可生成均匀的絮状物;
- 2.由于在管段上加入了溶气气泡，气泡能结合进絮体的内部，与絮体的结合紧密;
- 3.由于加药点是在管段的中间，可以将水处理药剂耗量降至少;
- 4.在管道中不会反向混合，环保气浮浮选设备生产商，出现短路、短流现象;
- 5.与传统罐式加药混凝器比，不需要混合搅拌器，能耗降低;
- 6.无活动部件，维修操作方便。

气浮设备是使悬浮物附着气泡而上升到水面，内蒙古环保气浮浮选设备，从而分离水和悬浮物的水处理设备。也有使水中表面活性剂附着在气泡表面上浮，从而与水分离，称为泡沫气浮法。气浮法使用的设

备，包括完成分离过程的气浮池和产生气泡的附属设备。水处理中，气浮法可用于沉淀法不适用的场合，以分离比重接近于水和难以沉淀的悬浮物，例如油脂、纤维、藻类等，也可用以浓缩活性污泥。

气浮设备工作主要依靠悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡，因而可用气浮法。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法，常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体，絮体具有网络结构，容易截留气泡，从而提高气浮效率。再者，水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫，也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。

得利满技术有限公司-环保气浮浮选设备价格由得利满技术有限公司提供。得利满技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！