

纸箱撕裂胶带 高性能纤维加强胶带

产品名称	纸箱撕裂胶带 高性能纤维加强胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:323
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

纸箱撕裂胶带 高性能纤维加强胶带

一、纤维胶带产品特点：

- 1：玻璃纤维胶带选用透明pet薄膜或bopp薄膜做背材，玻璃纤维纱加强以提供很高的拉伸强度并可防摩擦，防刮，防潮。
- 2：专门配置的高性能粘胶粘层确保合适的初粘性和持粘力，能通过在被粘表面轻压胶带即及时完成捆扎过程，较一般操作方便快捷经济。
- 3：高粘性和高强度可保证使用最少的胶带即可达到要求严格包装的要求，可降低成本。

二、纤维胶带具体用途：需要高粘性，高强度，高持粘力（高剪切力）及横向需防撕裂的包装应用。如：多层纸箱、重型才包装捆扎等。

三、纤维胶带物理测试：

测试项目	参考标准	测试结果
总厚度（mm）	d3652	0.12
初粘力	d3121	8号钢球
180°剥离力（n/25mm）	d3330	30 ± 5n
持粘力	d3654	> 72h
拉伸强度(lbs/in)	d 3759	1570

断裂伸长率 d 3759 3%

玻纤网格双面胶带 门窗密封条胶带

纤维双面胶带特点：

- 1：胶层中间有一薄层耐高温的玻璃纤维网布（玻纤在非常宽广的温度范围内保持尺寸稳定极少变形）可提供纵横双向的稳定尺寸不变形。
- 2：可粘贴材料范围非常广，包括橡胶，pp/pe，pbt/pet，abs，pmma，一般塑料，金属，无机玻璃等。
- 3：可在宽广的温度范围内保持粘贴不滑落（温度范围取决于被粘材料的性质和承载的重量）。
- 4：可在冬天（0 以上）及夏天等不同环境下进行粘贴操作（注意最佳操作环境温度为15-35 ，随温度不断降低由于胶层逐步变硬而变得较难粘贴）。一旦粘贴上后，可在更为宽广的温度范围内保持良好粘贴效果。

纤维胶带建议应用：

- （1）同时需粘贴两种不同类型并且较难粘贴材料；
- （2）需耐较为宽广的温度范围的场合，如：家具及建筑用密封条的粘贴、难粘材料的复合等。

储存：

- 先进先用。
- 储存在干凉及避免阳光照射到的地方。
- 在合适的储存条件下储存期为自生产之日起两年。