

台湾长春PBT中国总代理商 长春中国

产品名称	台湾长春PBT中国总代理商 长春中国
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

PBT台湾长春一级代理商

- 1. 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）：**聚对苯二甲酸丁二醇酯是一种热塑性聚酯塑料，具有良好的物理和化学性能，广泛应用于电子、汽车、机械等领域。
- 2. 结晶型热塑性聚酯：**结晶型热塑性聚酯是一种可以在一定温度下熔化和再结晶的聚合物材料，具有较高的强度和硬度。
- 3. 吸水率：**吸水率是指材料在水中吸收水分的能力，通常以质量百分比表示。PBT的吸水率较低，因此在潮湿环境中仍能保持良好的性能。
- 4. 电绝缘性：**电绝缘性是指材料抵抗电流通过的能力。PBT具有良好的电绝缘性，但体积电阻和介电损耗较大。
- 5. 耐候性：**耐候性是指材料在自然气候条件下，如阳光、温度、湿度等影响下的稳定性。PBT具有较好的耐候性。
- 6. 成型性：**成型性是指材料在加工过程中，如注塑、挤出等工艺，形成所需形状的能力。PBT具有良好的成型性。
- 7. 缺口冲击强度：**缺口冲击强度是指材料在承受冲击载荷时，抵抗断裂的能力。PBT的缺口冲击强度较低。

8. 成型收缩率：成型收缩率是指塑料制品在成型过程中，由于冷却和固化导致的尺寸变化。PBT的成型收缩率较大。

9. 玻璃纤维增强：玻璃纤维增强是指在塑料原料中添加玻璃纤维，以提高材料的强度和硬度。

10. 无机填充改性：无机填充改性是指在塑料原料中添加无机填料，如碳酸钙、滑石粉等，以改善材料的性能和降低成本。

PBT 台湾长春 4120 : 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130 : 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140 : 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815 : 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK : 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB : 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4820NCB : 结晶快速，易成型

PBT 台湾长春 4830 : 含水量有玻纤30%，强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB : 玻璃纤维含量30%

PBT 台湾长春 1100 : 一般级

PBT 台湾长春 4115 : 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV : 玻纤15%