

# 德国亨斯迈TPU A95K4977 辊轮 密封件 耐水解

产品名称	德国亨斯迈TPU A95K4977 辊轮 密封件 耐水解
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国亨斯迈 性能:耐水解 压缩变形率低
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# A 95 K 4977

热塑性弹性体橡胶|TPU

亨斯迈上海

填充物:耐磨

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 1.20

收缩率 (流动) 1.3

溶化体积流率(MVR) (215 ° C/21.6 kg) 45.0

弹性体额定值单位测试方法 13.8

(应变)	12.5
(300%应变)	22.4
(300%应变)	23.0
抗张强度 (断裂)	40.0
	55.0
伸长率 (断裂)	600
	500
撕裂强度	80.6
	100
压缩组 (21 ° C, 24.0 hr)	25
(38 ° C, 24.0 hr)	30
(70 ° C, 24.0 hr)	25

(100 ° C, 24.0 hr)	30
硬度计硬度支撑测试方法	94
硬度计硬度支撑 D	46
机械性能额定值单位测试方法	35
注射器额定值单位测试方法	80.0 到 110
干燥时间	3.0
螺筒后部温度	210 到 230
螺筒前部温度	210 到 230 ° C
螺筒中部温度	210 到 230 ° C
射嘴温度	210 到 230 ° C
模具温度	25.0 到 70.0 ° C