

共立6305 电能质量分析仪

产品名称	共立6305 电能质量分析仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:KEW 6305
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

电能质量分析仪kew 6305

外部储存变为了sd卡，改善了购买难度立即咨询：13530207872 qq：2453505523

自动识别钳形传感器，增加了自动量程

即使在测量时停电或错误关机，当前数据仍会被保留

蓝牙无线通讯功能

可随时进行实时测试

pc软件优化:可一键生成图表；co2、原油换算(可直接输出报告)

12种电力测试:电压(rms),电流(rms),有功功率,无功功率,视在功率,有功电能,无功电能,视在电能,功率因数($\cos \phi$),频率,需求测试,中性电流(仅三相4线)。

可测试再生电力:消耗电力和再生电力的检测。

可确认各相的电力和功率因数:对各相进行监控。

设定记录时间:1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30分钟,1小时。

需求测试:蜂鸣音和背光灯闪烁警告不能超过预设需求目标值。

2种电源方式:ac电源和6节碱性aalr6电池(连续测试时间约7小时)。可同时在屏幕上显示3种不同的测试数据。

4种接线方式:单相2线(1通道),(2通道),(3通道),单相3线,三相3线,三相4线,usb直接连接电脑。

设计符合国际安全规格iec61010-1 cat. iii 600v

接线方式 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、三相4线

测试功能 电压, 电流, 频率, 有功功率, 无功功率, 视在功率,

有功电能, 无功电能, 视在电能, 功率因数, 中性线电流

电压量程 150.0/300.0/600.0v ac

电压精确度 $\pm 0.3\%rdg \pm 0.2\%f.s.$ (45~65hz)

电流量程 8128(50a):1/5/10/20/50a

8127(100a):2/10/20/50/100a

8126(200a):4/20/40/100/200a

8125(500a):10/50/100/200/500a

8124(1000a):50/100/200/500/1000a

8129(3000a):300/1000/3000a

电流精确度 $\pm 0.3\%rdg \pm 0.2\%f.s.$ +钳形传感器精确度 (45~65hz)

振幅 电压 : 2.5 , 电流 : 3.0 (不大于90%fs)

频率 40~70hz

频率精确度 $\pm 3rdg$