

母线槽厂家 安徽辰诺

产品名称	母线槽厂家 安徽辰诺
公司名称	安徽辰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园内
联系电话	18655188860 18655188860

产品详情

母线槽过载能力强。取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105 的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带（PER）和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95 和105 ，母线槽厂家，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。母线槽虽然优点众多，但在被使用范围内，特别容易对不同程度的海拔高度、周围空气温度、空气清洁程度感冒。

将母线连接到电缆分箱，再由电缆分支箱向每个楼层供电，把母线当插座使用，没有体现出母线的优势，不建议采用这样的供电方式。双母接线的母线发生故障，在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式，必要时应短时停运母线保护。因此两段母线槽主母排连接时，两段母线轴线要严格保持在一条中心线上，并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐，穿上螺栓上紧时，每个螺栓要依次用力均匀。

从变压器连接一条主母线系统，根据厂房内用电设备的布局由主母线引出分支母线，在每条分支线路上预留多个插接口，以便向使用设备供电。母线电压全部消失后，调度员应立即将可能来电的开关（包括母联开关）拉开，并通知操作队对母线进行外部检查。使用“Y”型防水性接头，连接可靠方便。母线槽外壳采用冷压成型的轨道铝合金型材，装配简单快捷，外形美观。

母线槽厂家-安徽辰诺(推荐商家)由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽辰诺带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！