

MODEL6010B多功能测试仪

产品名称	MODEL6010B多功能测试仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:MODEL 6010B
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

多功能测试仪model 6010b

导通测试：20/200 ,200ma导通测试电流。立即咨询：13530207872 qq：2453505523

绝缘测试：

500/1000v , 20/200 , 1ma额定测试电流。

回路电阻：

20/2000 , 15ma测试电流 , 2000 时无rcd跳脱。

rcd：

10/30/100/300/500ma × 1/2 , × 1 ,

快速跳脱 (40ms) , dc。

接触电压：100v。

300个数据存储与rs-232c到pc的功能。

设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.iii 300v

测试范围 20/200 (自动量程)

开路电压 >6v

短路电流 >200ma

精度 $\pm (3\%rdg+3dgt)$

绝缘测试 测量范围 20/200 (自动量程)

测试电压 500v /1000vdc

开路输出电压 +20%-0%

额定电流 >1ma

精度 $\pm (3\%rdg+3dgt)$

回路电阻测试 额定电压 230v+10%-15%(50hz)

阻抗范围 20/2000

额定测试电流 20 :25a/10ms

2000 :15ma/350ms最大

精度 $\pm 3\%rdg+8dgt$

rcd测试 测量额定电压 230v+10%-15%(50hz)

测试电流

(测试电流时间) rcd $\times 1/2$, $\times 1$: 10,30,100,300,500ma(2000ms)

fast: 150ma(50ms)

dc: 10,30,100,300ma(2000ms),500ma(200ms)

自动跳脱: I_n 的20%到110% , 增长10% , 300ms $\times 10$

精度 测试电流 $\times 1/2$: -8%-2% $\times 1$, fast: 2%+8% dc: $\pm 10\%$

自动脱跳: $\pm 4\%$ 跳脱时间 $\pm (1\%rdg+3dgt)$

uc测试 测量范围 100v

额定电压 230v+10%,-15%(50hz)

测试电流 $I_n=10ma(5ma)$ $I_n=30/100ma(15ma)$

$I_n=300/500ma(150ma)$

精度 +5%,+15%rdg, $\pm 8dgt$

一般规格 安全规格 iec61010-1cat.iii 300v 污染度2

iec61557-1,2,3,4,6,10,iec60529(ip40)

耐电压 -----

电源 r6/lr6 × 8

外形尺寸 175(l) × 115(w) × 86(d)mm

重量 约840g (含电池)

附件 7122b (测试线) kamp10 (测试线) , 9092 (线箱) 9148 (肩带)

肩带 电池r6/lr6 × 8 使用说明书

可选件 7133b (配电盘测试线) 8212 (适配器) kew软件