

# 莒南不锈钢螺旋管哪家便宜厂家供应

产品名称	莒南不锈钢螺旋管哪家便宜厂家供应
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。也可分为复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力的高度尺寸大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。

当小管遇到大管时,不锈钢螺旋管哪家便宜,有压让无压,镀锌螺旋风管,就好像自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。为了减少投资扁圆螺旋风管,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设。边长或者直径大于1250mm的螺旋风管吊装时不能超过两节,边长或者直径小于1250mm的风管组合吊装,不能超过三节。

作业条件：1、一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

莒南不锈钢螺旋管哪家便宜厂家供应由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！