

美孚抗磨液压油 秦皇岛抗磨液压油 海之惠义公司

产品名称	美孚抗磨液压油 秦皇岛抗磨液压油 海之惠义公司
公司名称	邯郸市海之惠义贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市复兴区铁西南大街16号汽配城3排1号
联系电话	13313006677 13313006677

产品详情

液压油，液压油厂家，邯郸市海之惠义贸易有限公司

液压系统用油一般应满足如下要求：粘度适当，粘温特性好，在使用温度范围内，油液的粘度随温度的变化越小越好；润滑性能好，防锈能力强；质地纯净，杂质少，秦皇岛抗磨液压油，不含有腐蚀性物质，以免侵蚀零件及密封性；对金属和密封件有良好的相容性；氧化稳定性好，美孚抗磨液压油批发电话，长期工作不易变质，油液氧化变质会产生胶状生成物，从而堵塞滤油器和阀类阻尼小孔；抗泡沫性和抗乳化性好，闪点和燃点高，流动点和凝固点低等。对于具体的液压传动系统，则需根据情况突出某些方面的使用性能要求。

液压油，美孚抗磨液压油多少钱，邯郸市海之惠义贸易有限公司

主要对液压油的润滑性即抗磨性提出要求。高压系统的液压元件特别是液压泵中处于边界润滑状态的摩擦副，壳牌抗磨液压油批发，由于正压力加大，速度高而使摩擦磨损条件较为苛刻，必须选择润滑性即抗磨性、极压性优良的HM油。按液压系统和油泵工作压力选用液压油，压力<8MPa用L—HH、L—HL（叶片泵则用L-HM），压力8-16MPa用L—HL、L—HM、L—HV，压力>16MPa用L—HM、L—HV液压油。液压系统的工作压力一般以其主油泵额定大压力为标志。

良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀。

邯郸市海之惠义贸易有限公司主要经营汽车用油，工业设备用润滑油，润滑脂，防冻液，各种品牌车用，工业用油，汽车配件，工程机械配件。

美孚抗磨液压油多少钱-秦皇岛抗磨液压油-海之惠义公司由邯郸市海之惠义贸易有限公司提供。邯郸市海之惠义贸易有限公司在润滑油这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邯郸海之惠义一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。