

彩钢岩棉夹芯板厂家 凌云夹芯板厂 芜湖岩棉夹芯板

产品名称	彩钢岩棉夹芯板厂家 凌云夹芯板厂 芜湖岩棉夹芯板
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖三人行钢结构有限公司

彩钢夹芯板，通称彩钢夹芯板，岩棉夹芯板生产厂家，是由夹芯原材料（阻燃性自熄聚板、聚氨酯材料、纸面石膏板、岩棉保温板、纸蜂窝板、蜂窝铝板、水泥纤维板等）选用特别制作高强度强力胶与彩钢瓦整体面层复合型，彩钢岩棉夹芯板厂家，经升温、充压、干固而做成。所应用的夹芯原材料不一样，其性能及施工技术也不一样，现分述于下。彩钢夹芯板：彩钢夹芯板是由双层五颜六色镀层厚钢板为表面，硬质的阻燃性自熄型发泡聚氨酯(或聚乙烯泡沫塑料等)为芯板，根据辊压、聚氨酯发泡成形后用高强度黏合剂粘和而成的一种组成原材料。彩钢夹芯板重量较轻，弯曲刚度好，隔热保温性能好，工程施工便捷，表层无须涂刷装饰设计，能做到中的外型实际效果。用聚板作芯材时，芜湖岩棉夹芯板，不适感用以高层住宅。用岩棉(岩棉板)作芯材时，可用以防火安全规定较高的位置。在建筑工程设计和工程施工时，不可用彩钢夹图1132用彩钢板彩钢夹芯板修建的写字楼细木工板作接地体，应按照规定另设防雷接地。

岩棉夹芯板具有的特点？

1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

- 2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，岩棉夹芯板报价，节省了配件用量。
- 3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4、安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。
- 5、防划伤保护：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

彩钢夹芯板是隔断行业经常运用的一种资料，彩钢岩棉夹芯板特性：自重轻，刚度好，的耐火性能(不燃)，隔音隔热等功用，普遍用于耐火等级请求较高的工业厂房，恒温恒湿静电净化厂房，保温隔热公共建筑屋面外墙等。夹芯板经过衔接件与檩条固定后，大大进步了屋面的整体钢度，增强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可俭省檩条用量1/3~2/3。

- 2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接衔接方式，防止了屋面板接缝漏水的隐患，俭省了配件用量。

彩钢岩棉夹芯板厂家-凌云夹芯板厂(在线咨询)-芜湖岩棉夹芯板由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司是安徽 芜湖 ,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凌云夹芯板厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凌云夹芯板厂更加美好的未来。