

导轨式升降机平台 昂索威尔|型号齐全 宣城导轨式升降机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 导轨式升降机平台 昂索威尔 型号齐全 宣城导轨式升降机 |
| 公司名称 | 合肥昂索威尔机械有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口 |
| 联系电话 | 18256096715 18256096715 |

产品详情

导轨之间通过榫头与榫槽相互嵌入来连接，底部垫以连接板再用螺栓压紧。导轨通过导轨支架固定在井道壁上。用导轨压板将导轨压紧在导轨架上，当井道下沉，宣城导轨式升降机，导轨因热胀冷缩，导轨受到的拉伸力超出压板的压紧力时，导轨就能做相对移动，从而避免了弯曲变形。升降台由电能驱动，其次。

升级液压系统以防止在操作期间不规则操作。

为确保升降台正常有序工作，达到理想的卸载水平，及时检查所有功能是的。

停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；

地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做使用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。在使用之前，是检查导轨式升降机的油箱。如果油箱的液压油不足，导轨式升降平台，则升力不会升高，也不能动力。经常检查各部的连接情况，液压导轨式升降机，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态)，所有连接稍轴都有开口销，并需张开充分。

导轨一般应支撑在底坑内坚实的基座上，高度超过100m时，下端可以留有一定的间隙。每节导轨的固定不应少于两个支架，以保证导轨的稳定性。泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解

决客户油压不稳定，零部件漏油问题，导轨式升降机平台，电器零部件可选。导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降机械设备·用于二三层工业厂房，餐厅，酒楼楼层间的货物传输·低高度在150-300mm，尤其适合不能开挖地坑的工作场所，并且无须上部吊点。

导轨式升降机平台-昂索威尔|型号齐全-宣城导轨式升降机由合肥昂索威尔机械有限公司提供。合肥昂索威尔机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昂索威尔——您可xinlai的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区华南城汽摩配市场南一门A-1A1-9室，联系人：檀经理。