

SBL 200-12i (12V 180Ah) SSB电池价格优惠

产品名称	SBL 200-12i (12V 180Ah) SSB电池价格优惠
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1680.00/件
规格参数	品牌:SSB蓄电池 型号:SBL 200-12i 产地:德国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

C10的容量为200.1Ah，C20的容量为211.4Ah。

SBL 系列电池的设计寿命长达 12 年，适用于缓冲操作。

SSB 电池 SBL 系列的 缓冲操作保修期为12 个月，循环操作保修期为 12 个月（允许温度水平为 25 °C）。

SSB 电池 免维护 VRLA 电池，专为缓冲和循环操作而设计。采用现代 AGM 技术制造（电解质被捕获在高孔隙率玻璃纤维隔板中）。内置压力阀确保安全使用 (VRLA) 和免维护运行。SSB电池电池的特点是深度放电后再生性极好，内阻低，耐大电流，自放电小。

应用：

- 备用电源系统（UPS）；

- 应急照明系统；

- 电信；

- 医用器材；

- 收银机和财务打印机；

- 报警和消防系统；

- 自动化；

- 测量装置；

- 移动设备。

参数：

标称电压：12V

标称容量：

212 Ah @ C20，放电至 1.75 V/电池

200 Ah @ C10，放电至 1.80 V/电池

制造技术：

AGM（吸收性玻璃纤维垫）电解质被困在玻璃纤维隔板中

VRLA（阀控铅酸）免维护，外壳配备安全阀 设计寿命：10-12 年（用于缓冲操作）根据 Eurobat 的

内阻：~ 3.5 m （充满电时）

允许环境温度范围：

放电 -20 ~ +60

充电 0 ° C ~ +50 ° C

储存 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

大限度。放电电流：2000 A (5秒)

短路电流：3430A

大限度。充电电流：60A

充电电压：

缓冲操作 13.6 ~ 13.8 VDC

循环运行 14.6 ~ 14.8 VDC

自放电：25 ° C 时每月平均容量 3%

外壳材料：ABS UL94HB (特殊订单可提供 UL94-V0)。