

四氟电磁阀，防爆四氟电磁阀，法兰防水四氟电磁阀

产品名称	四氟电磁阀，防爆四氟电磁阀，法兰防水四氟电磁阀
公司名称	上海台鸣电磁阀有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:台鸣电磁阀 型号:PTFE 电压:24，220
公司地址	上海市奉贤区望园路2165号 http://www.tmf8.com
联系电话	021-57568566 15800939371

产品详情

四氟电磁阀，防爆四氟电磁阀，法兰防水四氟电磁阀

全四氟电磁阀供，聚四氟乙烯电磁阀

上海台鸣电磁阀有限公司提供四氟电磁阀的价格,图片,简介等优质信息,物超所值的产品推荐,是您购买四氟电磁阀的理想选择,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,厂家直接供货,质量够硬,价格优势明显。

四氟电磁阀概述：

四氟电磁阀俗称塑料王电磁阀，是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物制造而成。是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的场合。流体与金属隔绝防腐；无易损膜片耐用；创新技术零泄漏安全；大流量用得好；超大先导孔防颗粒杂质堵塞好用；可用3~5年省钱，保质期12个月。

四氟电磁阀具有优异的耐腐蚀性能，对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质（包括浓酸和王水）。具有优异的耐热性能，应用温度为-50~180℃，材料可长期在230~260℃下工作。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。

法兰防爆聚四氟电磁阀详细参数

阀体材质：聚氯乙烯，聚丙烯，聚四氟乙烯

密封材质性能：耐温，耐压，耐磨，防腐

原理结构：一步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-40 - +180

线圈工作温度：<+85

控制方式：常闭；常开，换向

国际标准电压：ac220v，dc24v

流体介质：强腐蚀性介质

流体温度：“-40”，“60”，“120”，180

流体压力：0.02-2bar，0.02-6bar

连接方式：法兰密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

性能特点：通用性广，灵敏性高，严密性强，寿命性长

工作范围：防腐化工设备等

注解：1，流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30-80目/寸），且无凝固及结晶现象。

上海台鸣电磁阀有限公司

联系人：陈艺龙 15800939371

联系电话：021-57568566 qq：971818290

公司网址：<http://www.taivalve.com> 防爆电磁阀厂 <http://www.tmf8.com>