

12J14建筑变形缝构成图集

产品名称	12J14建筑变形缝构成图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

地面变形缝的特点：

- 1.满足通过建筑物的地下伸缩缝覆盖并起到装饰作用的一般目的。同时，它可以满足伸缩缝的伸缩位移。配备地震弹簧，还可以满足建筑物的地震，沉降和其他运动要求。
- 2.底座：中心通过中央控制滑杆和中央螺钉，伸缩缝和沉降物连接。地震位移主要由对角放置的45°中央控制滑杆和防振弹簧完成。
- 3.适用于缝隙宽度大，位移大的伸缩缝。与金属盖板相比，可变形接头的中心板隐藏在地下。中心板材料通常是镀锌钢，并且与变形接头盖类型的厚度相比，分配板的厚度相对较小。变形缝的表面可以用地板砖和石材镶嵌。
- 4.严格执行变形缝施工图的制作，以达到变形缝和建筑装饰的作用。
- 5.与传统的镀锌铁外墙变形缝相比，铝合金盖外墙变形缝更具柔韧性，防水性和装饰性，其耐用性远高于传统的镀锌铁外墙变形缝。

建筑变形缝装置主要材料有铝合金、不锈钢、铁皮、橡胶几类，从价格和耐用角度来看，目前大部分的建筑变形缝装置主要还是选用铝合金和不锈钢的为主，主要包括201和304。

建筑变形缝装置主要构造包括盖板、止水带、阻火带、基座、滑杆等部件组成，具体根据使用部位来选择。

建筑变形缝装置从使用部位来看，主要分类楼地面变形缝、内墙顶棚变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝等系列。

地面变形缝

产品（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）构造包括变形缝盖板，变形缝基座，变形缝滑杆以及变形缝阻火带、止水带等配件。变形缝盖板是暴露于人眼前的变形缝组成部分，其余的变形缝基座、变形缝滑杆等一般均在人眼看不到的部位予以放置。变形缝的基座为固定型材产品，选用铝合金作为材料，变形缝盖板要考虑到承重、样式、装饰、价格等多方面的因素。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！