

SC单模光纤跳线

产品名称	SC单模光纤跳线
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	7.00/条
规格参数	品牌:弘邦 型号:SC 长度:可定制
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

光纤跳线概述：

光纤跳线又叫（光纤连接器）是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接器件，它是把光纤两端面对接起来，以发射光纤输出的光能量能最大限度耦合到接收光纤中去，并使由于其介入光链路而对系统造成的影响感到最小。

光纤跳线技术指标：

型号分类：fc、sc、st、lc、mtrj、mu；

插芯级别：pc、upc、apc；

可选线径：3.0mm、2.0mm、0.9mm；

插入损耗：0.2db；

回波损耗：pc 40db upc 50db apc 60db；

互换性：0.2db；

重复性：>1000次；

工作温度：-40 —+75 ；

储存温度：-45 —+85 ；

工作波长：1310nm&1550nm ；

温湿老化： 0.2db（温度85 ，85%相对湿度）；

温度循环： 0.2db（温度-40 —+75 ，10%—80%相对湿度，42个循环）；

浸 水： 0.2db（温度43 ，ph5.5）；

抗 振 性： 0.2db（振动：10—58hz ；振幅：1.5mm,10hz/分钟，2小时）；

负载弯曲： 0.2db（0.454kg负载100周期，加套）；

负载扭转： 0.2db（0.454kg负载10周期，加套）；

抗 张 力： 0.2db（0.23kg拉力（裸纤），1.0kg(加套)）；

冲 击： 0.2db（8m高，三个方向，8次/方向）；

参考标准：bellcore ta-nwt-001209

应用范围：光纤通信系统；光纤宽带接入网；光纤catv；局域网lan；光纤仪器仪表；光纤传感器；光纤数据传输系统；测试设备

光纤跳线优势特性（弘邦跳线）：

1. 采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度陶瓷插芯，提供额外的插入损耗和回波损耗，避免传输性能的下降以及光收发器件的损坏。
2. 采用先进的研磨技术和研磨设备，确保光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合规定标准。
3. 公司为确保连接器的长期使用，不仅对接头进行衰减和背向反射测试，而且采用精密干涉仪测试接头表面的划痕或瑕疵,测取fc、st、sc、lc及mu型接头的曲率半径、研磨偏移、光纤凹陷量和突出量，以确保接头质量。
4. 100%光学全数检测，每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标。
5. 可根据客户的需求配置为单芯、双芯或多芯等不同纤芯类型。光纤产品还有pvc和lsoh不同的防火等级，提供设计的灵活性。
6. 插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便。
7. 符合ansi / tia / eia和iso / iec对于耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。
8. 环境特性稳定,环境试验通过telcordia标准。

售后服务：

1. 免费提供技术支持与技术指导；
2. 产品严格按厂方质保标准保修服务。

注明：在质保期间，非产品本身质量问题或自然灾害，不在保修范围内，所产生的费用有买家自行承担。