

PE专用胶水

产品名称	PE专用胶水
公司名称	东莞市巨乐电子材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:信力胶粘 型号:XL-621 温度范围: - 50 ~ + 80
公司地址	1878549855@qq.com
联系电话	0769-33214810 13412522326

产品详情

高强度pe结构胶 pe专用胶水 pe专用胶水厂家 pe专用胶水价格

产品介绍

xl-621胶水是以多种特种橡胶，配以有效增粘组份及有机溶剂，通过先进生产工艺合成的单组份溶剂胶，是粘接pp、pe的高强度胶粘剂。单一组份，无需处理，无需添加触媒、加热或加压之粘接剂，只需要微薄的一层胶水，它便能与材料发生融合化学反应，达到最佳粘接效果。

产品特点

使用方便、定位速度快、不需使用处理剂、粘接强度高，固化后可达到最佳的粘接效果；

低气味、固化物无毒，粘接后胶层韧性好，不发脆；

工件粘接后防水、密封、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀，为目前粘接pp、pe的最佳结构用胶种；

通过sgs环保认证，符合rosh欧盟标准。

推荐用途

主要用于pp、pe的自粘与互粘，针对非极性材料在不处理的情况下也能达到很好的效果，也可用于其他普通工程塑料abs/pet/ps/pvc、橡胶、海棉、布料、织物、竹木、金属、陶瓷、石器等材料的粘接，广泛应用于家电工业、无线电工业、装饰装潢、工艺玩具、化妆品、保温材料、包装印刷、管道等行业。

物理特性

产品型号：	xl-621
胶体颜色：	淡黄色透明粘稠液体
胶体粘度：	3000 ± 500cps
不挥发物：	50 ± 2%
抗剪强度：	pp-pp 35kg/cm ²
温度范围：	- 50 ~ + 80

使用方法

在干燥无油的粘接表面单面或双面涂胶，晾至半干（约5-10分钟，以手触不拉丝为准），粘合压实，当即就可定位，24小时后可使用，4天后达到最高强度。

如胶液因挥发而过于稠厚，可酌加醋酸乙酯或用甲苯、丙酮稀释并清洗用具。

贮存与包装

请在阴凉干燥的地方贮存，保质期12个月，过期经试验合格，可继续使用。

产品包装规格为：3kg/桶或18kg/桶。

3kg/桶或15kg/桶。

