厂价直销 免水纤维牛皮纸胶带

产品名称	厂价直销 免水纤维牛皮纸胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂祯 型号:4910
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

牛皮纸湿水胶带 纤维夹筋牛皮纸胶带

特点及应用

纤维夹筋牛皮纸胶带,装用于纸箱封口包装。使用胶带时要配有专用湿水机,或手工刷水后产生粘性。 参数数值

胶系 合成橡胶树脂

剥离力 44.7n/25mm pt-1190

抗拉力 85.5n/25mm pt-1190

伸长率 3% pt-1190

保持力 24h pt-6011

初粘力 19#(微量湿水) pt-6030

总厚度 0.16 ± 0.01mm gb-t1219

测试温度 23 ± 2

分层牛皮纸胶带 湿水牛皮纸胶带

颜色:牛皮纸本色、白色

结构:以牛皮纸为基材,以淀粉加水蒸煮后涂布烘干而成。

特点:湿水前无粘性,湿水后产生粘性,可在牛皮红上书写、可印刷、环保。

用途:适用于遮盖纸箱字迹,即有标记封箱或环保封箱等。

产品遇水产生粘性,有玻璃纤维线,增加牢度,是要求环保包装的首选胶带。

产品通过sgs测试,符合欧盟rohs环保标准。

本产品宽度可定做,长度50米一卷。

牛皮纸胶带分类为免水牛皮纸胶带、耐高温牛皮纸胶带、白色牛皮纸胶带等。

注:以上数据皆由苏州茂祯胶带发展有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。由于客户的用途和性能等众多不同;如有特殊要求,请与周沁来电联系18915480723,我们将为您提供进一步的服务。