

丽水云和企业用水井，丽水云和机械冷却打井 钻深井

产品名称	丽水云和企业用水井，丽水云和机械冷却打井 钻深井
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	189.00/件
规格参数	供应:打井，钻井 类型:2-200吨每小时 优势:收费低，速度快，技术好
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

无极绳牵引车设备无缺尺度节绞车部门，终端应用线鼻子或过渡接头，速度呵护牵引车呈现超速时，呵护装配只要检测到速度值跨越超速值时，呵护装配将当即切断绞车电源，而在低速时，呵护装配会在低速的状况下延时s后切断绞车电源、液压站、电磁阀电源，从防止事情的发生，该现象呈现的原因主若是输出继电器接点粘合或开关继电器粘合，手制动闸的使用必需是在电机电源后方可进行一般不许可在电机通电时代进行刹车，以免损坏绞车零件和电机，效益剖析凿井绞车以往输送长材和液压支架每次只能调运一车，使用张紧车后。每次输送的数目完全取决于绞车的负荷。（2）施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。