

盖板外墙变形缝图集11ZJ111

产品名称	盖板外墙变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

外墙变形缝

构造要求是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温、防腐性的弹性材料。变形缝外侧伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

内墙变形缝的构造主要应考虑室内环境的装饰协调，有的还要考虑隔声、防火。伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

盖板型外墙变形缝适用于建筑物外墙伸缩缝的平缝处，采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽使用，也可根据需要定制产品，本公司还有多种规格基座可供选择(普通型、嵌胶条型、加高加厚型)，充分满足广大建设施工需要,变形缝盖板颜色可定制喷涂，喷涂工艺可选粉末或氟碳，盖板厚度有1mm-4mm可供选用。盖板型变形缝材质可选铝合金或不锈钢。

建筑外墙变形缝做法做法有以下要求：

1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。

2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。

3：[建筑变形缝](#)搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

设置变形缝的注意点

1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用。

2、框-剪或-筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构具体布置情况，取表中框架结构与剪力墙之间的数值。

3、当屋面无保温或隔热措施，混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，认为，伸缩缝间距宜按表中露天栏或设当减少。

4、位于气候干燥地区、夏天炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝间距宜适当减少。

5、对烧普通砖、多孔砖、配筋砌块砌墙体房屋取表中数值，对石砌体、蒸压灰沙砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋去表中数值乘以0.8的系数。

6、在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用。

7、温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及建筑物墙体的伸缩缝的间距，应表中数值予以适

当减小。