

## 24芯光纤分纤箱

产品名称	24芯光纤分纤箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 厂址:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

光纤分纤箱概述:

光纤分纤箱应用于ftth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。

光纤分纤箱特点：

- 1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 3.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
- 4.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 5.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

光纤分纤箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力： 70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000v ( dc ) /10ma/1min

绝缘电阻： 2 × 10<sup>20</sup>m 500v

光纤分纤箱尺寸：

名称	尺寸
smc12芯	310*245*85
smc16芯	420*350*110
smc24芯	380*290*100
smc32芯	420*350*160
smc36芯	320*420*125
smc48芯	488*388*140

??????

?????????? ??????? ??????

#### 光纤分纤箱操作：

- 1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 5.熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

#### 光纤分纤箱结构说明：

- 1.箱体材料采用pc合金和smc材料制作，使用寿命达到20年以上
- 2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

#### 光纤分纤箱应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤快速连接器、光纤跳线、光纤适配器、光纤分纤箱、光分路器箱、三网合一箱、odf光纤配线柜、光缆交接箱、光纤配线箱、odf单元箱、光纤终端盒、光缆接头盒、信息面板光通信产品专业生产厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。弘邦通信的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

弘邦通信，厂房占地面积逾2000平方米，专业致力于生产光通信产品。坚持以服务赢得客户的原则，在售前咨询，售中支持、售后服务等环节，均力求做到超乎客户需求的满意程度，此外，在积极依托慈溪总部的基础上，公司正在建立和完善销售及服务网络，还积极与国内多家通信院校、研究所、光器件厂商保持长期的技术交流合作，有着受过专业技术培训的业内资深技术专家，为用户提供准确、及时、优质的技术支持与完善的售后服务，为市场营销业务的顺利进行提供坚强可靠的保障，为广大客户提供更为方便和快捷的服务。

弘邦通信，将继续秉承“信奉服务，保证品牌”的宗旨，“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。我们将继续以“专业成就事业，科技创造未来”的服务社会精神，为客户创造价值、为社会承担责任、为员工提供机会。凭借先进的管理体系、雄厚的研发能力、优异的产品质量、完善的销售服务，勇敢地迎接新的挑战，努力创出中国人自己的民族品牌！