

深圳供datamax i-4308东利条码打印机

产品名称	深圳供datamax i-4308东利条码打印机
公司名称	深圳市东利条码技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:datamax 型号:I-4308 尺寸:320.6mm* 322.6mm *472.5mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐商业发展大厦
联系电话	0755-29108006 13077875051

产品详情

datamax i-4308条码打印机：i-class条码打印机以高品质和先进的工艺为设计理念，采用铸铝作为机器的基本构架，形成结实而且重量更轻的模块化结构，提高了打印机的使用寿命及可靠性。i-class打印机的所有机型都标配32位处理器和8mb或16mb标配内存，能够更快的生成和打印第一张标签。datamax i-4308条码打印机：打印方式 热敏/热转印。

datamax-i-4308参数

尺 寸： 320.6mm* 322.6mm *472.5mm

重 量： 20.5kg

电源电压： 180-264v

电源频率： 47-63hz

颜 色： 蓝色

工作温度： 0-38

工作湿度： 10-90%

存储温度： -10 -60

存储湿度： 10-95%

打印方法： 热敏/热转印

分辨率：300dpi

内存：flash: 2mb; sdram: 16mb

打印宽度：105.7mm

最大打印长度：2475.6mm

最大打印速度：203.2毫米/秒

接口类型：usb口, 并口(ieee1284并行接口), rs232(通信速率2,400-38,400bps), 可选以太网和twinax/coax

字体：0.89mm—16.26mm十种字体, 包括ocr-a、ocr-b和cg

字符集：39码, upc-a, upc-39码, upc-a, upc-e, 交叉25e, 交叉25码等

标签宽度：25.4-118.11mm

标签厚度：0.0635mm-0.254mm

碳带长度：600000mm

碳带宽度：25mm

可选配件

热转印单元, 标签剥离和定位单元, dmxnet以太连接设备, 轻型切刀, 字库扩展卡, usb接口, 标准切刀等