

插卡式光分路器箱

产品名称	插卡式光分路器箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:SMC/冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

1分16光分路器箱，1分32光分路器箱，1分64光分路器箱，冷轧板、smc两款材质，型号规格作用分解如下：

一、产品简介:

产品概述：

光分路器箱安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

(1分16) 规格：420*350*110mm

(1分32) 规格：420*350*160mm

(1分64) 规格：420*350*180mm

??????

三、主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40 ~+70 ；

2:储存温度：-40 ~+70 ；

3:工作湿度： 90% (+30 时) ；

4:大气压力：62kpa ~ 106kpa ；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}(\text{dc})$ ；

6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000\text{v}(\text{dc}) / 1\text{min}$ ；

7:插入损耗：il 0.3db (pc型) ； il 0.3db (apc型) ；

8:回波损耗：rl 40db (pc型)；rl 50db (upc型)；rl 60db (apc型)；

9:互换性： 0.2db。

10:接地耐电压水平不小于3000v (dc) /1min不击穿，无飞弧。

产品特点及结构说明：

1、箱体采用优质钢板制作，表面采用静电喷塑，使用寿命达到20年以上。

2、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层。

3、光分器模块采用抽屉是模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 主营产品

【光纤快速连接器】：

sc系列：sc预埋式光纤快速连接器、sc热熔式光纤快速连接器、sc直通式光纤快速连接器；

fc系列：fc预埋式光纤快速连接器、fc直通式光纤快速连接器；

lc系列：lc预埋式光纤快速连接器、lc直通式光纤快速连接器；

弘邦通信的光纤快速连接器目前主要应用有两类：一类是配线光缆与入户皮线光缆接续点（光纤配线箱）内；另一类就是用户家中接入点，主要是光信息面板内将皮线光缆端接形成端口，和多媒体箱内将皮线光缆端接，直接连接家庭终端onu。

【光纤适配器】：

fc系列：fc方形一体光纤适配器、fc大d光纤适配器、fc小d光纤适配器、fc长方形光纤适配器；

sc系列：sc单工光纤适配器、sc双工光纤适配器；

lc系列：lc单工光纤适配器、lc双工光纤适配器、lc四联光纤适配器、sc型lc光纤适配器；

st系列：st光纤适配器、st双联光纤适配器；

转接系列：fc-sc光纤适配器、fc-st光纤适配器、sc-st光纤适配器以及异性公转母、母转母光纤适配器

弘邦通信的光纤适配器又称光纤耦合器、光纤法兰盘，它是在光纤显露中实行相同或不同光纤活动连接器的对接，使其在很少的损耗下实行光路畅通。它是把光纤的两个断面精密对接起来，以使发射光纤输

出的光能量可以最大限度的耦合到接受光纤中去，并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

【光纤箱体】：

光缆分纤箱系列：12芯光缆分纤箱、24芯光缆分纤箱

光分路器箱系列：1分8光分路箱、1分16光分路箱、1分32光分路箱；

三网合一箱系列：三网合一配线箱；

光纤配线架系列：2米/2.2米odf光纤配线架、直插盘720芯光纤配线架；

odf单元框系列：12-144芯odf单元箱/单元体/熔配机框；

光缆交接箱系列：96芯-576芯smc光纤交接箱、96芯-576芯不锈钢光缆交接箱；

光纤配线箱系列：12-48芯室外光纤配线箱、12-48芯室内光纤配线箱；

光纤终端盒系列：壁挂式光纤终端盒、机架式光纤终端盒、抽拉式光纤终端盒；

光缆接头盒系列：卧式光缆接续盒、立式抱杆光缆接续盒。

【光纤跳线】：

fc系列：fc单模光纤跳线、fc多模光纤跳线、fc/pc光纤跳线、fc/apc光纤跳线；

sc系列：sc单模光纤跳线、sc多模光纤跳线、sc/pc光纤跳线、sc/apc光纤跳线；

lc系列：lc单模光纤跳线、lc多模光纤跳线、lc/pc光纤跳线、lc/apc光纤跳线；

st系列：st单模光纤跳线、st多模光纤跳线、st/pc光纤跳线、st/apc光纤跳线；

尾纤系列：12芯束状尾纤、单芯尾纤；

弘邦通信的光纤跳线又叫（光纤连接器）是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接器件，它是把光纤两端面对接起来，以发射光纤输出的光能量能最大限度耦合到接收光纤中去，并使由于其介入光链路而对系统造成的影响感到最小。

【光配附件】：

信息面板系列：光纤面板、光纤桌面盒；

剥线钳系列：皮线光缆剥线钳、光纤涂覆层米勒钳；

12芯托盘系列：12芯一体化模块；

光纤熔纤盘系列：4芯-24芯光纤熔纤盘；

小附件系列：适配器法兰卡座、光缆固定座、过线环、三叶线环、裸纤保护管、光纤热缩管等。