

# 48芯光纤入户箱

产品名称	48芯光纤入户箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	130.00/台
规格参数	品牌:弘邦 型号:48芯 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

### 光纤入户箱介绍

光纤入户箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。

适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。光纤入户箱,应用于f tth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室内/室外壁挂式条件下使用。

### 48芯入户箱特点及结构说明：

箱体材料采用冷轧钢板 1.0/q235.a材料制作，使用寿命达到20年以上；

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

### 光纤入户箱主要技术参数（符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求）

工作环境温度： - 40 ~ +60

环境湿度： 95%(+40 )

大气压力：70 kpa ~ 106kpa

光缆进入数量：1×2根（下进缆）

皮纤进入数量：8×2根（下进纤）

适配器：sc/pc

接地排耐电压水平： 3000v(dc)/10ma/1min

绝缘电阻： 2×10<sup>4</sup>m /500v

外形尺寸：550mm×510mm×120mm（48芯）多款,可订做

产品重量：多款 各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等；

在1u的空间最多可端接48芯lc或mt-rj（24个双口lc或24个mt-rj）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1u，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合gb5169.7实验a要求。电气性能连接器衰减（插入、互换、重复）0.3db；回波损耗:apc型60db，upc型50db，pc型40db；高压防护接地装置：绝缘电阻：1000m /500v（直流）。耐电压：3000v（直流）/1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm<sup>2</sup>，接地处有明显的接地标志。优势各种接头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等；在1u的空间最多可端接48芯lc或mt-rj（24个双口lc或24个mt-rj）光纤接头；密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1u，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。应用范围光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。