

非膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	非膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。

公司投资2000万占地面积15余亩，设有技术部、生产部、质量部、营销部财务部、人力资源部，售后服务部。建材市场放心产品企业，质量过硬重点推广产品企业。经过多年的发展本公司。

建材市场放心产品企业,质量过硬重点推广产品企业:产品有:膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料、饰面型防火料、木结构防火涂料，内、外墙乳胶等。

选择金涛	我们的产品优势 细节如下表
产品:	钢结构防火涂料
产品特点:	隔热阻燃，耐水耐油，耐候性好等
施工方式:	喷刷、涂刷
净含量:	25KG
性质:	水性、油性
产品用途:	用于石化，体育场，电厂，工矿，写字楼，隧道等施工。
选材：	严格选取材质，货源充足，种类丰富，厂家直销
阻火阻燃：	涂层遇火膨胀，形成发泡状致密隔热碳化层产品火烧

	时，不会产生浓烟与刺鼻性气味
检验合格：	所有产品出厂前都会经过严格检验，保证产品质量
施工方便：	厂家直供，施工方便大大节省了施工时间，提高了施工效率
可承接：	可按工程定制,满足各类施工需求,全国承接施工
厂家实力：	致力于钢结构防火涂料生产和施工于一体的企业

新型防火涂料超薄膨胀型防火涂料是国内个超薄型钢结构防火涂料，也是国内工程应用多的超薄型钢结构防火涂料，并出口巴基斯坦核电站、斐济体育馆、缅甸沙伦基纺织厂等项目。由于其的技术水平和广泛的工程应用，该涂料于1997年被国家科委等部门评为重点新产品，于1999年荣获科技进步二等奖。非膨胀型钢结构防火涂料，施工工艺：1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。3.喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂，待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前，按粉料：乳液=1：1的比例混合搅拌均匀，使之呈无结块稠流体状态。4.稀稠度应根据涂装方式而定，以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网，以防涂料脱漏或分离。5.采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8MPa，喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面，以40~60mm为宜。6.喷涂施工一遍不亦过厚，待干后再进行下一遍施工，以不流淌为宜，直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。非膨胀型钢结构防火涂料

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀
附着力高施工方便High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀 钢结构防火涂料的选择方法在选择钢结构防火涂料时，需要根据使用场所、涂层厚度、防火原理等多种同因时素，进还行需综要合考考虑虑以。下因素：1. 建筑物的用途和重要性：不同用途和重要性的建筑物对防火涂料的要求不同，需要根据具体情况进行选择。2. 钢结构的材质和表面处理方式：不同材质和表面处理方式的钢结构对防火涂料的要求不同，需要根据具体情3况.进行涂选层择的。厚度和均匀性：涂层的厚度和均匀性对防火涂料的性能有很大的影响，需要根据具体情况进行选择。4. 涂料的环保性能和安全性：涂料的环保性能和安全性对使用效果和健康都有很大的影响，需要根据具体情况进行选择。 钢结构防火涂料钢结构作为高层建筑结构的一种形式，以其强度高、质量轻，并有良好的延伸性、抗震性和施工周期短等特点，在建筑业中得到广泛应用，尤其在超高层及大跨度建筑等方面显示出强大的生命力。截止1990年底，世界上高200m以上的100栋超高层建筑中钢结构占了79%。改革开放以来，随着间技术交流与合作的加强，钢结构应用技术在得到了蓬勃发展，高层和超高层建筑迅速增长。据1995年的统计资料，建成的100幢超高层建筑中钢结构占37%，多数是近几年兴建的。随着城市规模的发展，钢结构在建筑业的应用具有非常广阔的前景。但由于钢结构自身不燃，钢结构的防火隔热保护问题曾一度被人们忽视。