

金属变形缝图集11ZJ111

产品名称	金属变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

一、施工缝留置位置要求

1、墙、柱

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处（预留20mm的浮浆层剔凿量）；墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处（20mm浮浆层剔凿量）。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。

基层底板与外墙施工缝留置

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置，顶板施工缝与板面垂直，不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时，控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时，留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内，平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝，用板卡设胶带包裹，梁窝要比实际梁边线每边小20mm，作为清理梁窝时的剔凿量。

针对外墙变形缝盖板型EM,现阶段,我国建筑企业如何进行外墙变形缝盖板型EM与抗震型SEM区别,以下是具体内容:

外墙变形缝EM是常用到的变形缝型号,因为他的安装方便,物美价廉,深受工地客户的亲睐。下面来看下外墙EM的参数说明:

产品名称:外墙变形缝EM

产品材质:6063阳极氧化铝合金

面板选用:铝合金、不锈钢板或黄铜。

参考图集:建筑变形缝国家标准04CJ01-31/18

变形缝EM采用滑杆确保外墙变形缝装置在变位时仍能保持中心及原有位置,是变形缝材料中常用的型号,外墙变形缝EM确保50%位移量、盖板自定中心,接合平整,安装后华丽、美观大方。

- 1、变形缝滑杆的设置确保变形装置平稳变化
- 2、面板可选用铝板、不锈钢或黄铜
- 3、优良的双防水性能,确保建筑
- 4、50%位移量