

# 室内膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项

产品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料施工施工前注意事项
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

钢结构防火涂料喷涂常见问题：选择类型不对不同类型的防火涂料，在钢结构上喷涂的厚度不同，而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构，喷涂不同类型的防火涂料，才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错涂料了钢结构防火涂料喷涂三个常见问题类型，即便喷涂层达到了厚度，也不会达到防火要求。为此，《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定：“室内裸露钢结构，轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以下时，应选用薄涂型钢结构防火涂料”；“室外隐蔽钢结构，高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料”防火涂料分类，饰面防火涂料；木材防火涂料；钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、

隧道防火涂料、电缆防火涂料。防火涂料是由基料（即成膜物质）、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外，其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样，但是在性能和用量上有的具有特殊要求。室内膨胀型钢结构防火涂料施工前注意事项

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。钢结构防火涂料在施工中对基层的处理方法、道防火涂料在进行施工的时候，一般分为基层和表层施工，对于基层的施工方法，简单地了解一下。待喷涂基本干透后，继续喷涂，如此循环，直至喷涂到设计厚度;水和涂料以(0.70~0.75):隧道防火涂料，钢结构防火涂料1的比例混合，用搅拌机搅拌20min(一定要确保搅拌时间，涂料要随拌随用),成稠浆状;用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，隧道防火涂料，钢结构防火涂料作为喷涂施工的参照物;用喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷涂，每次喷涂厚度3~8mm;用于可燃性基材表面防火涂料就是通过将涂料刷于材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。