

轻质防爆墙系统具有良好的防爆性能

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 轻质防爆墙系统具有良好的防爆性能 |
| 公司名称 | 河北派伦减隔震科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区京衡南大街金元大厦508室 |
| 联系电话 | 13012093617 |

产品详情

轻质防爆墙系统具有良好的防爆性能。该系统适用于磨损的工业和商业的环境，抵抗爆炸时产生的高压压力及爆炸时遇到的危险。这些突出的特点提供一个持久的安全的方法，垂直屏障系统保持分隔在工业环境的。在设计防爆板龙骨框架系统，必须考虑为膨胀，挠度承重要求。

1、防爆板使用的规格根据防火防爆所需的要求。一般防爆板规格为：1200 × 2400 × 6-12mm特殊厚度可以定做。

2、竖向钢龙骨架防爆板需要C型钢或用方钢制作龙骨架，一般采用100mm × 50mm × 3mm方管作竖向龙骨，以600间距竖向排列。但龙骨的间距也取决于防爆系统要求。

3、天地龙骨天地龙骨一般采用规格为100mmx50mmx3mm龙骨，防爆墙施工固定天地龙骨采用非燃性高强膨胀螺栓。

4、横向龙骨架横向龙骨一般采用100mmx50mmx3mm龙骨，间距一般为1200mm排列。两块防爆板拼接处采用100mm防爆板条固定在横向龙骨上