

# 金属墙面卡锁变形缝图集

产品名称	金属墙面卡锁变形缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

- 1建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
- 2有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防火措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
- 5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
- 6高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。
- 7、7具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。

变形缝的设置原则：（1）在建筑设计时，应通过调整平面形状、尺寸、体型等措施；在结构设计时，应通过选择节点连接方式、配置构造钢筋、设置刚性层等措施；（2）当建筑物平面较狭长，或形状复杂、不对称，或各部分刚度、高度、重量相差悬殊且上述措施都无法解决时，则设置伸缩缝、沉降缝、防震缝也是必要的。伸缩缝的设置，主要与结构的长度有关。

卡锁型外墙变形缝装置EL由一块自由移动的L型中心板来实现伸缩，中心板一侧固定在建筑物基座面，另一侧压紧在铝合金基座之间，在建筑物发生伸缩变形时能保持其水平状态，铝合金基座规格有10mm\*40mm和10mm\*50mm可选用，中心盖板厚度根据缝口宽度正比例增加，常用规格有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm