

矿用高强度竹胶板风门 井下双向行车 竹压板防突正反门 防火板

产品名称	矿用高强度竹胶板风门 井下双向行车 竹压板防突正反门 防火板
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/平方米
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:竹胶板 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用高强度竹胶板风门、井下双向行车竹胶板风门、竹压板防突正反风门等竹制风门的工作环境简述，使用环境：在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用

高温度：+50 。

低温度：0 。

年平均气温：+15 。

环境相对湿度：10 ~ 95%。

地震烈度： 7级。

海拔高度： 1400m。

承受压力： 1000Pa(适用井下通风压力大于1000Pa)

正反风门为平开式，也就是望一个方向开启风门，而且正反风门的门扇一般为平面设计，不像减压风门的门扇是圆弧形的，类似于房体式减压风门结构，有双扇结构、单扇结构两种，正反风门加装气动控制

装置就可以气动控制两道风门互锁，为气动正反风门；安装上ZMK127电动控制装置，自动控制系统就可以实现自动化，成为气电双控自动正反风门。

尺寸极限偏差：

	项目	技术要求
门扇	高度H,mm	± 2
	宽度W,mm	± 2
	厚度T,mm	-1 ± 2
门框	内截面高度H,mm	± 3
	内截面宽度W,mm	± 2
	侧壁宽度T,mm	± 2

4、形位公差：

	项目	技术要求
门扇	两对线长度差，mm	5
	扭曲度D，mm	5
	宽度方向弯曲度B1，‰	2
	高度方向弯曲度B2，‰	2
门框	高度方向弯曲度B2，‰	5