

硅酸盐保温板大厂家

产品名称	硅酸盐保温板大厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硅酸盐保温板 复合硅酸盐（铝镁）板保温材料根据GB8624-2006分级体系，具有A1级不燃性能，这一性能决定了复合硅酸盐（铝镁）板可以在800度以下的环境中使用，特别是在对消防有较高要求的地下车库或者隧道，地铁以及对校方有特殊要求的场合。都是轻质、疏松，呈多孔状和纤维状，保温隔热机理是

以其内部的不流动空气来阻隔热的传导FHP-Vc复合硅酸盐（铝镁）板的材料主要有粉煤灰，无机胶凝材料、稳泡剂、发泡剂等按一定的配合比称取物料投入特定的搅拌釜，在规定的时间内搅拌均匀后导入磨具发泡，将发泡好的毛坯料放在阴凉处养护一定的时间，然后切割成型。其中稳泡剂的配置和添加是FHP-VC复合硅酸盐（铝镁）保温隔热板制作的关键技术普通型硅酸盐（铝镁）。在未加入发泡剂之前，粉煤灰水泥料浆是固-液两相共存体系，当加入发泡剂之后产生气体，气体体积不断膨胀形成了气-液界面。气体通过液体时，由于表面张力的作用，液体表面自动收缩，形成了液体薄膜包围气体“气泡”，当气泡内气体的压力大于液体表面张力时，泡体破裂气体逸出。另外，各种矿物质及其生成物大多是极性分子，水是极性分子，这些物质被水湿润，而气体是非极性分子。大厂家 管道 硅酸盐保温板

真正生产厂家 硅酸盐保温板大厂家 针对有关方面对建筑外墙复合硅酸盐板保温材料防火性能的担心，中国复合硅酸盐保温材料工业协会日前发出倡议书，呼吁制造企业坚持“从我做起”，严格生产板理，为社会提供高质量的复合硅酸盐保温材料产品，杜绝不符合国家规定的劣质产品流入市场。该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。产品特点不存在纤维状保温材料使用过程中逐渐粉花的缺陷。没有纤维状保温材料在板道上逐渐下垂从而引起保温效果下降的缺点。防水性能好，不怕水浸、雨淋、防水层被破坏及蒸汽泄漏。导热系数低（0.0384w/m.k）耐温高、热稳定性好。阻燃性好，产品由天然性无机材料组成。无毒无味、不腐蚀设备，不污染环境。型材（瓦块，平板）强度高、施工方便、保温坚固美观。膏体附着力强，施工方便，特别是适合复杂形状（如阀门、弯头等）的现场保温硅酸盐（铝镁）板，普通复合硅酸盐（铝镁）板，防水复合硅酸盐（铝镁）板。我公司是专业生产复合硅酸盐（铝镁）板、复合硅酸盐（铝镁）板的专业厂家。复合硅酸盐（铝镁）板产品特点：

- 、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。
- 、适用湿度范围广。
- 、无毒、无污染、对无刺激伤害。
- 、可塑性大，适用于各种异型设备。
- 、粘结性好，不易脱落。

、冷热施工均可，施工不影响生产。产品规格、型号：毡：1000x500x30(40—70)
浆料：适用于各种异型设备 包装：浆料：外编内塑，每袋0.06M3
毡：纸箱包装；每箱0.25M3理化性能:1、化学成份：经分析，基料海光石的分子式为：
(MgAL)₅(SiAL)₈O₂₀(OH)₂MgO其中：SiO_{50-54%}MgO_{12-15%}AL₂O₃_{21-31%}FeO_{0.2%}
TiO_{0.24%}CaO_{0.51%}MnO_{0.01%}，还有少量的NaCuAuVNIPb等金属元素。2、一般性质 复合硅酸盐（铝镁）
镁毡的PH值为7—8，浆料为粘稠膏状，可与设备直接粘接在一起，不仅不腐蚀设备，还对设备起到保护作用：同时节省了设备上涂防腐层的费用，3、失重分析：100—300 失重3.5%，失去吸附水，沸石水；300—500 失重2.5%，失掉结晶水；800 失重2.6%，失掉结构水。4、不燃性试验：复合硅酸盐（铝镁）（镁）毡的各种成分，99%的都是无机物，按GB5464—85标准测试，1000 不发生燃烧现象。
5、用途说明：该产品是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温、特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备(如蒸球、闸阀、炉墙、异形板道、大件设备)等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品硅酸盐（铝镁）保温材料硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数(W/MK)使用温度()憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30（40-80）mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优异于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。硅酸盐保温板大厂家