

# 硅酸盐保温棉生产厂家

产品名称	硅酸盐保温棉生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

硅酸盐保温棉 华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板。华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备。华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术，华骏的板理，铸造自己的品牌。华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板。华骏复合硅酸盐（铝镁）板采用先进的技术和设备。华骏复合硅酸盐（铝镁）板用优质的技术，华骏的板理，铸造自己的品牌。复合硅酸盐（铝镁）（镁）系列保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料，由含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质--海泡石为基料，复合一定数量的辅助原料和填充料，再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施工便捷等优点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐（铝镁）（镁）系列产品已广泛应用于石化、电力、化工、建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温。是目前是国内更理想的保温材料。产品性能技术指标单位容重40-80Kg/m<sup>3</sup>抗拉强度 0.05平均纵横MPaPH值7-8导热系数0.024-0.038W/m.k憎水率98%可燃性不燃适用范围-40-700 弹性恢复率98%产品规格单位：mm产品规格长宽厚板1000 ± 5500 ± 530-70 ± 5毡1000 ± 5500 ± 530-70 ± 5板1000 ± 10 25-63030-150 ± 5品种：防水型；普通型复合硅酸盐（铝镁）板优选廊坊华骏!华骏复合硅酸盐（铝镁）板优势:引进先进设备|信誉保证！廊坊华骏科技专业生产复合硅酸盐（铝镁）板,品质上乘,信誉保证,客户信赖的产品.复合硅酸盐（铝镁）制品复合硅酸盐（铝镁）板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料，是由硅酸铝纤维海泡石,澳洲石英矿渣等耐火高温材料加分散剂、粘结剂、渗透剂等复合制造而成。生产厂家 优质 硅酸盐保温棉 生产厂家渠道价格 硅酸盐保温棉生产厂家 “符合国家标准复合硅酸盐保温材料并不存在助长火势蔓延的风险。”中国复合硅酸盐保温材料工业协会副秘书长李建波介绍说，但是，为了降低成本，一些新建筑和既有建筑节能改造项目，违规采用了阻燃性能不达标的B3级(易燃)保温材料，加之施工工艺、现场消防措施等存在漏洞，极易导致火灾。复合硅酸盐（铝镁）板保温材料根据GB8624-2006分级体系，具有A1级不燃性能，这一性能决定了复合硅酸盐（铝镁）板可以在800度以下的环境中使用，特别是在对消防有较高要求的地下车库或者隧道，地铁以及对校方有特殊要求的场合。都是轻质、疏松，呈多孔状和纤维状，保温隔热机理是以前内部的不流动空气来阻隔热的传导FHP-Vc复合硅酸盐（铝镁）板的材料主要有粉煤灰，无机胶凝材料、稳泡剂、发泡剂等按一定的配合比称取物料投入特定的搅拌釜，在规定的时间内搅拌均匀后导入磨具发泡，将发泡好的毛坯料放在阴凉处养护一定的时间，然后切割成型。其中稳泡剂的配置和添加是FHP-VC复合硅酸盐（铝镁）保温隔热板制作的关键技术普通型硅酸盐（铝镁）。在未加入发泡剂之前，粉煤灰水泥料浆是固-液两相共存体系，当加入发泡剂之后产生气体，气体体积不断膨胀形成了气-液界面。气体通过液体时，由于表面张力的作用，液体

表面自动收缩，形成了液体薄膜包围气体“气泡”，当气泡内气体的压力大于液体表面张力时，泡体破裂气体逸出。另外，各种矿物质及其生成物大多是极性分子，水是极性分子，这些物质被水湿润，而气体是非极性分子。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。适用范围：适用于各种口径和技术要求的热网板道。设备板道及空调系统板道的隔热保温板。此产品是一个封闭的设置与网状纤维结构为一体的高品质和保温材料的微孔结构。使用温度范围内，长期使用，不老化的，不变质，无毒，无味，保温性能好，值得广大客户的信赖，请放心选择我们的产品。一般的硅酸盐（铝镁）板的应用大都体现在医药、建筑、交通、石油、电力等工业上，我公司这款新型产品-硅酸盐（铝镁）保温板将满足您更贴切的需求本品是一种新型保温涂料。1、是充分利用了聚合超泡无机材料的自身优势，不但具有环保、阻燃、耐久、抗虫蛀鼠咬和于其他物体粘结力强等诸多特点和优势，而且在高温熔融状态下，不会分解或者释放出有害气体，长期紫外线照射下或者辐射情况下不易老化，综合性能遥遥于其他类似材料。2、可按所需节能热工指标进行设计施工，完全解决冷热桥对外墙保温性的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了保温层的稳定性。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不至于同基底分离脱落。3、保温板为不燃材料，用于建筑物内、外保温具有良好的防火性能。4、保温板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，而且耐久性长，化学、物理稳定性高。5、保温板具有良好的隔音吸声效果，100mm厚板材的隔音性能达到41分贝以上。6、保温板具有优良的抗折、抗压、抗冻性能。7、安全防火、无腐蚀、无污染。8、施工简单。保温板与建筑围护结构材料同属硅酸盐（铝镁）系列，施工时不需要其它特殊粘结剂材料，与1：3水泥砂浆直接粘贴即可。同时根据施工现场所需材料的大小，还可以对板材任意切割，施工极为方便，而且对施工人员不需要特殊培训，在1~2小时内就能完全掌握施工技术要领。工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）硅酸盐保温棉生产厂家