

大型钢结构厂房pe隔气膜，防水透气膜

产品名称	大型钢结构厂房pe隔气膜，防水透气膜
公司名称	南通力鹏新材料有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	品牌:力鹏 型号:1.5m*50m
公司地址	海安经济技术开发区(城东镇)五坝村16组
联系电话	0513-88760587 15851287238

产品详情

屋面屋顶防水透气膜，适用于幕墙、压型钢板、钢木结型外墙和坡屋面，本产品采用不同的透气配方、生产工艺，生产出不同透气量的产品，透气量从（300 - 3000g/m²/24h），产品铺在建筑屋顶保温层之上，在加强建筑物水密性的同时，以其独特的透气功能，使潮气顺利排出，从而有效保持建筑物的使用寿命，起到保温，节能，改善居住环境的功能。

a类：lb系列，低透气产品，门幅最宽2.2米；b类：hb系列，高透气，耐温80度，门幅最宽1.8米；c类：cb系列，高透气，采用国内最新科技，克服以往大部分厂家采用胶水复合的缺点，采用纯热复合技术，不含胶水，所以能够耐温100度以上，表面平整，不起皱起泡，复合牢度好，具有很高的强度和透气量，高强抗老化，这是目前国内真正能达到欧盟标准的产品。（长江以北仅我公司能生产此种产品。）

工作原理：由于水滴的最小直径约为20微米，而水蒸气分子的直径仅为0.0004微米左右，两者直径存在着巨大差异，水蒸气可藉扩散原理通过微孔透气膜，液态水或水滴因其表面张力作用，使水分子无法通过，也就防止了水的渗透发生。

防水透气膜的主要益处：

- 1.防水透汽膜加强建筑水密性的同时，使结构水汽迅速排出，保护围护结构热工性能，避免屋面霉菌孳生，改善居室空气质量。
- 2.防水透汽膜铺设于保温层与顺水条之上，两顺水条之间防水透汽膜自然下垂，钉眼在至高点，雨水不易窜入，防水更有保障。
- 3.防水透汽膜保护保温层，保温层之上不需要再做细石混凝土，可降低屋面造价。